

77644

## Wasserabzieher mit Drehgelenk & austauschb. Kassette, 600 mm, Rot



Der doppelblättrige Wasserabzieher mit Zellkautschuk eignet sich hervorragend, um Wasser und Lebensmittelrückständen von sämtlichen Böden mühelos zu entfernen. Er lässt sich mit jedem Stiel von Vikan kombinieren. Die Ersatzkassette (Artikel-Nr. 77745 oder 77749) kann zum Säubern oder Austauschen leicht entfernt werden.

# Technische Daten

|                                                                                  |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>                                                             | 77644                         |
| <b>Material</b>                                                                  | Polypropylen<br>Zellkautschuk |
| <b>Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien<sup>1</sup></b> | Nein                          |
| <b>FDA konforme Rohstoffe (CFR 21)</b>                                           | Ja                            |
| <b>Ist Halal und Kosher konform</b>                                              | Ja                            |
| <b>VE</b>                                                                        | 10 Stk.                       |
| <b>Anzahl je Palette (80 x 120 x 200 cm)</b>                                     | 320 Stk.                      |
| <b>Anzahl pro Lage (Palette)</b>                                                 | 40 Stk.                       |
| <b>Colli Länge</b>                                                               | 610 mm                        |
| <b>Colli Breite</b>                                                              | 290 mm                        |
| <b>Colli Höhe</b>                                                                | 200 mm                        |
| <b>Länge</b>                                                                     | 600 mm                        |
| <b>Breite</b>                                                                    | 100 mm                        |
| <b>Höhe</b>                                                                      | 75 mm                         |
| <b>Nettogewicht</b>                                                              | 0,38 kg                       |
| <b>Gewicht Tüte</b>                                                              | 0,009 kg                      |
| <b>Gewicht Karton</b>                                                            | 0,0315 kg                     |
| <b>Tare total</b>                                                                | 0,0405 kg                     |
| <b>Bruttogewicht</b>                                                             | 0,42 kg.                      |
| <b>Kubikmeter</b>                                                                | 0,0045 M3                     |
| <b>Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)</b>                                  | 90 °C                         |
| <b>Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt)</b>                          | 80 °C                         |
| <b>Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt)</b>                     | 80 °C                         |
| <b>Min. Gebrauchtemperatur<sup>3</sup></b>                                       | -20 °C                        |
| <b>Min. pH-Wert in Gebrauchslösung</b>                                           | 2 pH                          |
| <b>Max. pH-Wert in Gebrauchslösung</b>                                           | 10,5 pH                       |
| <b>GTIN-13 Nummer</b>                                                            | 5705020776441                 |
| <b>GTIN-14 Nummer (Kartonanzahl)</b>                                             | 15705020776448                |
| <b>Zolltarif</b>                                                                 | 96039099                      |
| <b>Ursprungsland</b>                                                             | Denmark                       |

Neue Geräte sollten daher vor der erstmaligen Verwendung mit Blick auf den geplanten Einsatzbereich, d.h. Lebensmittelproduktion mit hohem bzw. geringerem Risiko, allgemeine Krankenhausbereiche bzw. Intensivstationen, gereinigt, desinfiziert, sterilisiert und alle Etiketten entfernt werden.

3. Das Produkt nicht unter 0° Celsius lagern.