

93245

Wasserwerfer, Weiß



Mit dem Wasserwerfer können Sie Fußböden und Maschinen reinigen sowie Arbeitsflächen und Wände nach dem Einschäumen mit Reinigungsmittel abspülen. Betätigen Sie den gummiisolierten Abzug, um die Intensität des Wasserstrahls anzupassen. Der Wasserstrahl kann auch mithilfe der Schraube am Ende des Wasserwerfers angepasst werden. Der Pfeil zeigt die Spritzrichtung an. Der Wasserwerfer wird in Kombination mit den 1/2"- oder 3/4"-Schlauchanschlüssen (Artikel-Nr. 0712 oder 0715) von Vikan verwendet.

Technische Daten

Artikelnummer	93245
Material	Messing EPDM-Kautschuk Edelstahl (AISI 304)
FDA konforme Rohstoffe (CFR 21)	Ja***
Erfüllt die Anforderungen der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006	
SCIP-Nummer	a81ebdf3-2805-4c2b-8bd3-8bfcf3b99656
Verwendung von Phthalaten und Bisphenol A	Nein
Ist Halal und Kosher konform	Ja
VE	1 Stk.
Anzahl je Palette (80 x 120 x 200 cm)	600 Stk.
Anzahl pro Lage (Palette)	1 Stk.
Colli Länge	155 mm
Colli Breite	190 mm
Colli Höhe	60 mm
Länge	145 mm
Breite	55 mm
Höhe	170 mm
Nettogewicht	0,85 kg
Gewicht Karton	0,099 kg
Tare total	0,099 kg
Bruttogewicht	0,95 kg.
Kubikmeter	0,001356 M3
Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)	93 °C
Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt)	95 °C
Min. Gebrauchtemperatur ³	-20 °C
Min. pH-Wert in Gebrauchslösung	2 pH
Max. pH-Wert in Gebrauchslösung	11 pH
Min. Bars pressure	2 Bar
Max. Bar Druck	24 Bar
GTIN-13 Nummer	5705020932458
Zolltarif	84242000
Ursprungsland	China

** Dieses Produkt enthält Blei (Pb) in einer Konzentration von mehr als 0,1% w/w. Blei (Pb, CAS: 7439-92-1) steht auf der REACH-Kandidatenliste von SVHC. Dieses Produkt ist in der SCIP-Datenbank der EU registriert. Die SCIP-Nummer finden Sie oben.

*** Das Produkt ist nur für den Gebrauch mit Wasser und nicht für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.