



# MULTI CLEAN G 430

Alkalischer Aktivreiniger



## Anwendungsbereich

- Alkalibeständige Oberflächen und Fußböden
- Kunststoff, Glas, Fliesen

## Produktvorteile/-eigenschaften

- Aktivreiniger mit hohem Dispergiervermögen
- Sparsame Dosierung
- Hervorragend bei sehr hartnäckigen Öl- und Fettverschmutzungen
- Frische Duftnote
- Geeignet für die Anwendung im Reinigungsautomaten

Technische Daten	
pH Wert	13
Produktfarbe	blau
Gebinde*	1 l Flasche 10 l Kanister
Inhaltsstoffe nach INCI	MEK, PARFUM, ETHANOLAMINE, SODIUM CUMENESULFONATE, ALCOHOL, C9-11 PARETH-5, DECETH-8, PENTASODIUM TRIPHOSPHATE, AQUA, C5-18 ALCOHOLS ETHOXYLATED PROPOXYLATED, DODECYLBENZENE SULFONIC ACID, COLORANT

\* Hinweis: Bitte beachten Sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Produkte. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenberater.





UNIVERSALREINIGER

Intensivreiniger

# MULTI CLEAN G 430

Alkalischer Aktivreiniger

## Anwendung und Dosierung



Unterhaltsreinigung:  
50 - 100 ml / 10 l Wasser



Unterhaltsreinigung:  
50 - 100 ml / 10 l Wasser



Automatenreinigung:  
50 - 200 ml / 10 l Wasser

## Hinweis

Stets kaltes Wasser verwenden.

Bei Verwendung im Automaten sollten die Tanks regelmäßig gereinigt und gespült werden.

## Ergänzende Produkte

Perfekt G 440 - Alkalischer Intensivreiniger

Indumaster® Offensive IR 47 - Hochalkalischer Intensiv-Industriereiniger

## Gefahrenhinweise

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt zu Multi Clean G 430 unter [www.buzil.com/G430](http://www.buzil.com/G430).

GISBAU-Code: GU 73

Artikelnummer\*:

G430-0001

G430-0010

\* Hinweis: Bitte beachten Sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Produkte. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenberater.

Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzil-Produkt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen. Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

Datum 22.12.2016

**BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG**

Fraunhoferstraße 17 · D-87700 Memmingen T +49 8331 930-6 · F +49 8331 930-880 · E-mail: [info@buzil.de](mailto:info@buzil.de) · [www.buzil.com](http://www.buzil.com)