




Bendurool forte

UNIVERSAL GRUNDREINIGER


Bendurool forte ist ein universeller Grundreiniger zur leichten und gründlichen Entfernung von Wachs- und Polymerdispersionsfilmen. Mit einem pH-Wert eines Allzweckreinigers ist **Bendurool forte** auch zur Grundreinigung von Linoleum- und Kautschukbelägen sowie zur Reinigung beständiger Natur- und Kunststeinbeläge bestens geeignet. Die spezielle Wirkstoffkombination und seine guten Netz Eigenschaften machen **Bendurool forte** darüber hinaus zur idealen Wahl bei anspruchsvollen Reinigungsarbeiten. **Bendurool forte** ist schaumgebremst und damit auch für den Einsatz im Reinigungsautomaten geeignet.

Anwendungsbereich: Für alle wasserbeständigen Bodenbeläge. Nicht geeignet für Holzböden, Laminat und textile Bodenbeläge.

- **Sauber** Spezielle Wirkstoffkombination sichert beste Ergebnisse bei Grund- und Intensivreinigungen.
- **Sicher** Universeller Grundreiniger für eine hohe Anwender- und Ergebnissicherheit.
- **Effizient** Effiziente Entfernung von Pflegemittelfilmen



ANWENDUNGSWEISE



* gemäß BGV A1 ist bei Reinigungsarbeiten das Tragen von Schutzhandschuhen zu empfehlen.

1. Entnehmen Sie die Anwendungsweise dem Produktetikett. Stellen Sie Warnschilder mit dem Hinweis "Achtung, Rutschgefahr" auf, bis der Boden wieder vollkommen trocken ist.
2. Geeignete Schutzkleidung gemäß Sicherheitsdatenblatt bei Verwendung des Produktes tragen.*
3. **Bendurool forte** 1:1 bis 1:10, vorzugsweise 1:3, mit Wasser im Eimer oder Tank der Einscheibenmaschine verdünnen.
4. Die Grundreinigerlösung auf dem Boden verteilen. Ca. 10 Minuten einwirken lassen.
5. Den Boden schrubben - überlappend mit der Einscheibenmaschine abfahren. Die Grundreinigerlösung nicht antrocknen lassen.
6. Schmutzflotte vom Boden mit einem Wassersauger aufnehmen.
7. Mit klarem Wasser gründlich nachspülen und mit dem Wassersauger aufnehmen.
8. Stehende Nässe mit dem Rasant System feucht nachwischen.
9. Zur Entfernung allgemeiner Verschmutzungen oder beim Einsatz im Reinigungsautomaten **Bendurool forte** 2-5%ig einsetzen.

ANMERKUNGEN / INFORMATION

Vor der Anwendung den Belag auf Farbechtheit und Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.

Nur für den professionellen Gebrauch. Sicherheitsdatenblatt für berufsmäßige Nutzer auf Anfrage erhältlich

pH WERT

4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	----

SICHERHEITSHINWEIS

Weitere Informationen und Hinweise entnehmen Sie bitte dem Etikett und dem Sicherheitsdatenblatt.

LAGERUNG

Produktbehälter stets geschlossen halten. Nur im Originalgebinde zwischen -5° und 40°C lagern.

VERKAUFSEINHEIT:

10 L Kanister	3004520
200 L Fass	3004530

Ecolab Europe GmbH
Richtstr. 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab Allee 1
D-40789 Monheim am Rhein
Tel +49 (0)2173 599-1-900

Ecolab GmbH
Rivergate - Handelskai 92
A-1200 Wien
Tel: +43 (0)1 7152550

Ecolab (Schweiz) GmbH
Kägenstrasse 10
CH-4153 Reinach
Tel: 0800 326522