



quick

ENTSCHÄUMER

Einsatzbereich

Zerstört Schaum bzw. lässt keinen entstehen. Für alle Reinigungsgerätetypen geeignet.



Anwendung

Produkt pur in den Saugschlauch oder je nach Schaumbildung 10 – 50 ml QUICK ENTSCHÄUMER pro Liter Schmutztankvolumen in den Schmutztank zudosieren. Dosierung entspricht einer Konzentration im Schmutztank von 1 – 5 %.

Produkteigenschaften

- Verhindert Schaumbildung in Reinigungsmaschinen
- Löst entstandenen Schaum spontan auf
- Einfache Anwendung (z.B. als Zusatz im Schmutzwassertank)

Hinweis

Produkt vor Gebrauch gut schütteln.

Technische Informationen

Karton mit 6 Flaschen à 500 ml
Kanister à 10 Liter

Art.-Nr. 00194
Art.-Nr. 30862

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. 0317

pH conc

0	2	4	8	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

DR.SCHNELL Chemie GmbH
Taunusstraße 19 · 80807 München
Tel. +49/(0)89/35 06 08 0
info@dr-schnell.de
www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
QUALITÄT UND SERVICE