



## Solid Lime-A-Way Kalklöser

### HOCHKONZENTRIERTER KALKLÖSER FÜR GEWERBLICHE SPÜLMASCHINEN

EINFACH MEHR SICHERHEIT AUF HÖCHSTEM NIVEAU.

**Solid Lime-A-Way Kalklöser** eignet sich hervorragend für die Entfernung von mineralischen Ablagerungen wie z.B. Kalkaufbau in gewerblichen Spülmaschinen. Nicht geeignet für Bunt- und Leichtmetalle und Marmor.

- **Leistung** Schnelle und gründliche Entfernung von Kalkaufbau in der Spülmaschine, Schaumgedämpft.
- **Effizienz** Verbessert die Effizienz des Spülprozesses indem Heizelemente sowie Klarspül- und Waschdüsen in einwandfreiem Zustand gehalten werden. Optimale Verbrauchskosten, geringer Platzbedarf bei Lagerung.
- **Sicherheit** Einfach zu handhaben. Beseitigt das Risiko von Verschütten und Spritzwasser.
- **Nachhaltigkeit** Reduziert Verpackung und Transport.



#### ANWENDUNGSWEISE

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

1. Anwendungshinweise auf Produktetikett und Reinigungsplan beachten.
2. Bei der Anwendung geeignete Schutzkleidung (Schutzhandschuhe und Schutzbrille) tragen.
3. Dosieranlage ausschalten.
4. Verbliebene Geschirrtteile aus der Spülmaschine entfernen und Spülmaschine mit heißem Wasser (60°C) füllen.
5. Einen Block **Solid Lime-A-Way** in den Waschtank der Spülmaschine geben.
6. Spülmaschine ohne Spülgut und Spülmittel (Vordosierung abschalten!) 10-30 Minuten in Betrieb halten.
7. Anschließend Tankwasser ablassen.
8. Spülmaschine gut ausspülen.
9. Maschine mit frischem Wasser füllen. Spülmaschine starten und kurz laufen lassen. Dosieranlage wieder einschalten. Entkalkungsmaßnahmen am Besten vor dem regulären Spülbetrieb durchführen.

#### DOSIERUNG

1 Block Solid Lime-A-Way pro Entkalkung.

#### ANMERKUNGEN / INFORMATION

Nicht auf Kupfer-, Zink-Legierungen, porösen Emaille, Marmor oder anderen säureempfindlichen Materialien anwenden.

**Nur für den professionellen Gebrauch.** Gefahrenhinweise auf Sicherheitsdatenblatt und Originalgebinde beachten.

#### pH WERT (1 %)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

#### LAGERBEDINGUNGEN

Nur im Originalgebinde unter 40 °C lagern

#### VERKAUFSEINHEIT

6 x 600 g Kapsel

9074390