



Fettlöser

Einsatzbereich

Flüssiges Additiv für fett- und överschmutzte Textilien. Speziell konzipiert für den Einsatz im Küchenbereich für Vorbinder und Berufsbekleidung sowie im Gesundheitswesen.

In Verbindung mit dem PRIMA-DOSIERSYSTEM in allen gewerblichen Waschsystemen zur maschinellen Anwendung. Optimal abgestimmt für die Kombination mit den Produkten des PRIMA SYSTEMS.



Anwendung

Produktzugabe in der Hauptwäsche; 1,0 – 5,0 ml pro kg Trockenwäsche.

Die Dosiereinstellungen der automatischen Dosieranlage werden durch unsere Servicetechniker vorgenommen. Unsere Fachberater und Servicetechniker beraten Sie gerne über Verfahrens- und Dosiereinstellungen.

Produkteigenschaften

- Neuartiges und spezielles Wirkungsprinzip zur Entfernung extremer Fettverschmutzungen bei wirtschaftlichen 55 – 60 °C
- Beseitigt unangenehme Gerüche
- Schaumreduziert
- Phosphatfrei

Hinweis

Zwischen 0 °C und 40 °C geschützt lagern.

Technische Informationen

Kanister à 20 kg

Art.-Nr. 60057

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. 0117

pH conc

0	2	4	8	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

DR.SCHNELL Chemie GmbH
 Taunusstraße 19 · 80807 München
 Tel. +49/(0)89/35 06 08 0
 info@dr-schnell.de
 www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
 QUALITÄT UND SERVICE