



# Komsilon

## Fleckschutz und Imprägnierung auf Wasserbasis für Natur- und Kunststeine

### Einsatzbereich

Zur Imprägnierung von porösen, saugfähigen Oberflächen wie Kunst- und Naturstein, Klinker, Terrakotta, Feinsteinfliesen, unglasierte Fliesen und Beton. KOMSILON ist auch für den Küchenbereich geeignet.



### Anwendung

Bodenbelag porentief grundreinigen (z. B. mit FORMAT GR). Gründlich mit Wasser neutralisieren/nachspülen. KOMSILON konzentriert bis 1:2 verdünnt mit kaltem, klarem Wasser (1 Teil KOMSILON auf bis zu 2 Teilen Wasser) gleichmässig auftragen. Je nach Saugvermögen des Belages 1 – 2 Aufträge vornehmen. Nach 24 Stunden kann der Belag erstmalig naßgereinigt werden. KOMSILON läßt sich hervorragend über die Spraytechnik verarbeiten.

### Produkteigenschaften

- Wirkt wasser- und ölabweisend
- Erleichtert die Reinigung
- Minimiert die Fleckbildung
- Die Oberfläche behält ihre natürliche Optik und bleibt wasserdampfdurchlässig

### Technische Informationen

12 Flaschen à 1 Liter  
10 Liter Kanister

Art.-Nr. 00139  
Art.-Nr. 30597

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. 0316

pH conc 

0	2	4	6	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

**DR.SCHNELL Chemie GmbH**  
Taunusstraße 19 · D-80807 München  
Tel. +49/(0)89/35 06 08 0  
info@dr-schnell.de  
www.dr-schnell.com

*Wir leben Hygiene*  
**DR.SCHNELL**  
QUALITÄT UND SERVICE