



FORIL

Tiefenversiegelung

Einsatzbereich

Besonders geeignet für hellen Terrazzo und helle Betonwerksteine. Unmittelbar nach der Grundreinigung des Bodens als Schutz vor Wiederanschmutzung.



Anwendung

- Vor der Anwendung alkalische Grundreinigung des Bodens durchführen, anschließend Boden gründlich mit Wasser nachspülen
- Wichtig: Bodenbelag muss neutral, trocken und saugfähig sein, es darf kein saurer Grundreiniger vorher verwendet werden
- FORIL unverdünnt, dünn und gleichmäßig 1– 2 Schichten auftragen (FORIL lässt sich gut mit Drucksprüher auftragen, dann mit Mop/Lammfellstrip verteilen)
- Hinweis: vor Erstauftrag Testfläche anlegen zur Bestimmung der Saugfähigkeit des Bodenbelages FORIL vor Frost schützen

Produkteigenschaften

- Tiefenversiegelung für helle saugfähige Natur- und Kunststeine
- Reduziert Schmutzanhaftung, erleichtert die Reinigung
- Natürliche Optik der Steine bleibt weitgehend erhalten
- Sehr strapazierfähig, chemikalienbeständig
- Schnell trocknend
- Wischpflegen wie FLOORTOP und HORNIT PLUS 21 bringen mit FORIL versiegelte Steinböden schnell auf Glanz
- Frei von wasserunlöslichen Lösemitteln
- Wasserdampfdurchlässig

Hinweis

Achtung: FORIL ist keine Beschichtung, das Produkt muss vom Stein aufgenommen werden, in den Fugen darf keine Flüssigkeit stehen bleiben!

- Nicht für den Außenbereich geeignet!
- Nicht auf hochglanzgeschliffenen Böden anwenden!

Technische Informationen

Karton mit 2 Kanistern à 5 Liter

Art.-Nr. 00535

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. 03 | 6

pH conc **0 2 4 6 8 12 14**

DR.SCHNELL Chemie GmbH
 Taunusstraße 19 · D-80807 München
 Tel. +49/(0)89/35 06 08 0
 info@dr-schnell.de
 www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
 QUALITÄT UND SERVICE