



**suma<sup>®</sup> Revoflow Plex**

**T36**

## Komponente zur Abbindung der Wasserhärte beim maschinellen Geschirrspülen

### Produktbeschreibung

Suma Revoflow Plex T36 ist ein hochkonzentrierter Komplexbildner, dessen spezielle Formulierung eine hervorragende Abbindung der Wasserhärte gewährleistet. Kalkablagerungen in der Maschine oder auf dem Spülgut werden wirkungsvoll verhindert.

### Eigenschaften

Suma Revoflow Plex T36 ist eine mildalkalische, wasserhärteabbindende Komponente, die speziell für den Einsatz im Suma RevoFlow System formuliert wurde. In Kombination mit der Alkalikomponente Suma RevoFlow Power T55 werden hervorragende Reinigungsergebnisse erreicht. Das Komponentensystem ist vor allem für den Einsatz in Mehrtankmaschinen bestens geeignet.

Suma Revoflow Plex T36 enthält hochaktive Substanzen, die Kalkablagerungen wirkungsvoll verhindern und die Fleckentfernung unterstützen.

### Vorteile


- Besonders wirtschaftlich durch hochkonzentrierte Rezeptur
- Sehr wirkungsvolles Reinigungssystem in Kombination mit Suma RevoFlow Power T55
- Verhindert zuverlässig Kalkablagerungen bei allen Wasserhärten
- Einfach und sicher in der Anwendung durch vollständig geschlossene, handliche Gebinde

### Anwendungshinweise

Suma Revoflow Plex T36 wird üblicherweise in Kombination mit der Alkalikomponente Suma RevoFlow Power T55 in Mehrtankspülmaschinen eingesetzt. Die Reinigungskomponenten können optimal an die Gegebenheiten vor Ort angepasst werden. Die minimale Dosierung liegt bei 0,2 g/L\*. Um perfekte Reinigungsergebnisse zu gewährleisten, wird die Dosierung von einem Diversey Techniker eingestellt und den Bedingungen vor Ort bezüglich Wasserqualität, Verschmutzung und Maschinenleistung angepasst.

Alternativ kann Suma Revoflow Plex T36 auch in Kombination mit Standardreinigern der Suma RevoFlow Range eingesetzt werden. Suma Revoflow Plex T36 gewährleistet hierbei die Abbindung der Wasserhärte und unterstützt die bleichmittelfreie Entfernung von Kaffee- und Teeflecken. Bei einer Dosierung von 0,8 g/l wird eine Kalkabbindung von bis zu 290 ppm CaCO<sub>3</sub> (ca. 16°dH) erreicht.

*\*Die oben angegebene Dosierung beziehen sich auf optimale Bedingungen. Je nach Anwendung können Abweichungen auftreten. Bitte kontaktieren Sie Ihre zuständige Diversey Kontaktperson für eine persönliche Beratung.*





**suma**® **Revoflow Plex**

**T36**

## Komponente zur Abbindung der Wasserhärte beim maschinellen Geschirrspülen

### Technische Daten

Aussehen:	Weißes Pulvergranulat
pH-Wert (1%ige Lösung):	12,0
Spezifisches Gewicht (kg/l):	1,29

*Die oben genannten Technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.*

### Produktsicherheit und Lagerhinweise

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Lagerung nur im originalverschlossenen Gebinde. Vor Frost und Hitze schützen.

Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.

### Materialverträglichkeit

Suma Revoflow Plex T36 ist bei sachgerechter Anwendung zur Reinigung aller in gewerblichen Küchen verwendeten alkalibeständigen Materialien geeignet. Es ist nicht geeignet für Spülgut aus Kupfer, Messing, Aluminium oder Gummi.