



# XSpirit

## Sprühpflege

Einzelverpackung	Art.-Nr.	St./Karton	St./Palette
10 l PE-Kanister	1362	-	60

### Produkteigenschaften:

Diese Sprühpflege ist ein Produkt mit hohem Anteil an Pflegekomponenten, das sich besonders gut zur Verarbeitung im Sprühverfahren eignet. Es hinterlässt dabei einen transparenten, homogenen Film, der die Optik des Fußbodens bzw. der Beschichtung aufwertet. Der gute Verlauf des Produktes bei der Verarbeitung sorgt für ein einheitliches Ergebnis.

### Einsatzbereich:

XSpirit ist geeignet zum Einsatz auf allen wasserfesten Oberflächen, wie z. B. beschichteten Fußböden, elastischen Fußbodenbelägen, Kunststein, Naturstein, Betonwerkstein u. a.

### Anwendung:

Zur Sprühanwendung das Produkt auf die saubere und trockene Oberfläche mit einem Drucksprüngerät oder ähnlichem Gerät gleichmäßig aufsprühen. Antrocknen lassen. Es entsteht ein nicht klebriger Pflegefilm.


### Dosierung:

unverdünnt

**Inhaltsstoffe:** Duftstoffe, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

**Produktcode:** GE 10

Dieses Produkt ist für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich oder unter [www.fala.de](http://www.fala.de). Sicherheitshinweise auf dem Produktetikett oder im Sicherheitsdatenblatt beachten.



Die hierin enthaltenen Informationen und Empfehlungen entsprechen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung unserem besten Wissen und Kenntnisstand. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, sicherzustellen, dass das Produkt für die beabsichtigte Anwendung geeignet ist.



Verarbeitung  
im Sprühverfahren



High Speed polierbar



unverdünnt verwenden