



Matrix MF

Metallsalzfreie Hartbeschichtung


Einzelverpackung	Art.-Nr.	Pro Karton	Pro Palette
10 l PE-Kanister	6350	-	60

Produkteigenschaften:

Metallsalzfreie Kunststoffdispersion für die umweltgerechte Fußbodenpflege. Matrix MF zeichnet sich durch sehr starke Strapazierfähigkeit und hohe Langlebigkeit aus. Die Selbstglanzbeschichtung ist sehr einfach zu verarbeiten, der Verlauf ist hervorragend. Matrix MF trocknet streifenfrei und selbstglänzend auf. Die Beschichtung kann mittels High Speed-Maschine verdichtet werden. Laufstraßen und beschädigte Flächen werden nach einer gründlichen Zwischenreinigung mit Matrix MF ausgebessert. Dazu wird Matrix MF in Verdünnung 1:1 mit Wasser eingesetzt. Mit dieser Fala Refinish-Methode werden zeit- und arbeitsaufwändige Grundreinigungen vermieden.

Einsatzbereich:

Matrix MF ist geeignet für wasserfeste, harte und elastische Bodenbeläge. Besonders für Linoleum, PVC, Betonwerksteinböden. Nach Prüfung auch für Industrieböden, wie z. B. 2K Epoxidharzböden geeignet.



Anwendung



Manuelle Verarbeitung, gleichmäßig verteilen



High Speed polierbar

Dosierung



Unverdünnt auftragen

Anwendung:

Vor erstmaliger Anwendung von Matrix MF den Boden grundreinigen und trocknen lassen. Matrix MF unverdünnt mit einem geeigneten Gerät auftragen und trocknen lassen. Den Beschichtungsvorgang gegebenenfalls wiederholen. Matrix MF trocknet selbstglänzend auf und muss nicht poliert werden. Zum Aufbessern wird nach einer Zwischenreinigung Matrix MF in Verdünnung 1:1 mit Wasser aufgebracht. Nach dem Trocknen wird mit einer High Speed-Maschine verdichtet bzw. poliert.

Grundreinigung: Matrix MF lässt sich leicht mittels Grundreiniger entfernen. Für empfindliche Belagsarten werden Miraxx express oder Cerlan Lino empfohlen, sonst Cerlan.

Zwischenreinigung: Mit Falamat in Verdünnung 1:100 mit rotem Pad durchscheuern, trocken saugen.

Unterhaltsreinigung: Fala Neutralreiniger oder Toplan ultra in Verdünnung 1:200.

Dosierung: Unverdünnt.

Hinweis:

Auf Böden mit werkseitiger Beschichtung erst nach Haftungstest einsetzen.

Verbrauch:

Flächenleistung: 10 l für ca. 350 m² je Auftrag. Je nach Saugfähigkeit des Bodens abweichend. Poröse Oberflächen: 10 l für ca. 150 bis 300 m² je Auftrag.

Inhaltsstoffe:

<5% anionische Tenside, Polyacrylate, PE-Wachse, Verfilmungshilfen.

Kennzeichnung und Gefahrenhinweise:

Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG (Stoffe oder Gemische): Keine Kennzeichnung.

Transport und Lagerung:

Kein Gefahrgut nach ADR/RID und GGVSEB. Im Originalgebinde lagern. Behälter dicht geschlossen halten. Lagertemperatur: Raumtemperatur. Frostfrei lagern und transportieren.

Produktcode: GE 10

Die hierin enthaltenen Informationen und Empfehlungen entsprechen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung unserem besten Wissen und Kenntnissen. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, sicherzustellen, dass das Produkt für die beabsichtigte Anwendung geeignet ist.