




Saphir / Saphir schwarz

Polymerdispersion für Terrazzo, Kunst- und Natursteinböden

Einzelverpackung	Art.-Nr.	Pro Karton	Pro Palette
10 l PE-Kanister	6328 (farblos)	-	60
10 l PE-Kanister	6336 (schwarz)	-	60

Produkteigenschaften:

Saphir ist eine spezielle Polymerdispersion für Steinfußböden. Sie verhindert die porentiefe Verschmutzung und erleichtert die Unterhaltsreinigung. Böden, die durch starke Begehung matt geworden sind, erstrahlen wieder in altem Glanz. Durch Anwendung von Saphir werden die Strukturen des Steins hervorgehoben, die Farben werden vertieft. Saphir schwarz stimmt mit Saphir, bis auf die Farbe, in allen Eigenschaften überein. Die gemachten Angaben sind, soweit nicht anders vermerkt, für Saphir und Saphir schwarz gleichermaßen gültig.



Einsatzbereich:

Geeignet zum Einsatz auf Steinfußböden, Kunststeinfußböden, Estrich oder Asphaltplatten.

Anwendung



Manuelle Verarbeitung, gleichmäßig verteilen

Anwendung:

Vor der Anwendung von Saphir muss der Boden rückstandsfrei von Schmutz und Pflegemittelresten befreit werden. Als Grundreiniger empfehlen wir unser Cerlan oder Miraxx express. Die Grundreinigung wird mit einem Waschvorgang mit klarem Wasser und Absaugen des Wassers abgeschlossen. Nach der Reinigung den Boden gut trocknen lassen. Saphir wird sodann gleichmäßig und dünn auf den Boden aufgetragen. Geeignete Auftragsgeräte sind Mopp und Lammfellwischer (Lammfellwischer neigen zur Flusenbildung). Bei Saphir schwarz wird nur ein Auftrag benötigt, um einen ausreichenden Deckungsgrad zu erzielen. Bei Saphir hingegen wird nach guter Trocknung (ca. 30-60 Min.) ein zweiter Auftrag aufgebracht. Zwei gleichmäßig dünn aufgetragene Aufträge ergeben ein besseres Resultat als ein dicker Auftrag. Ein dritter Auftrag ist im Allgemeinen nicht nötig.

Unterhaltsreinigung: Mit Saphir beschichtete Böden werden mit einem neutralen Reiniger gewischt. FALA empfiehlt Toplan ultra oder Fala Neutralreiniger.

Dosierung:

Unverdünnt.

Hinweis:

Nicht auf polierten Steinoberflächen einsetzen.

Verbrauch:

Flächenleistung: 10 l für ca. 400 m² je Auftrag. Je nach Saugfähigkeit des Bodens abweichend. Poröse Oberflächen: 10 l für ca. 150 bis 300 m² je Auftrag.

Inhaltsstoffe:

Polyacrylate, PE-Wachse, Harze, Verfilmungshilfen, Konservierungsmittel. Weitere Inhaltsstoffe (Saphir schwarz): Pigmente.

Kennzeichnung und Gefahrenhinweise:

Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG (Stoffe oder Gemische): Keine Kennzeichnung.

Transport und Lagerung:

Kein Gefahrgut nach ADR/RID und GGVSEB. Im Originalgebinde lagern. Behälter dicht geschlossen halten. Lagertemperatur: Raumtemperatur. Frostfrei lagern und transportieren.

Produktcode: GE 20

Dosierung



Unverdünnt auftragen

Die hierin enthaltenen Informationen und Empfehlungen entsprechen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung unserem besten Wissen und Kenntnissen. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, sicherzustellen, dass das Produkt für die beabsichtigte Anwendung geeignet ist.