KIEHL
die saubere Lösung

Rollomat

Rolltreppen- und Fahrsteigreiniger

Eigenschaften

Spezialreiniger für die maschinelle Reinigung von Rolltreppen und Fahrsteigen. Durch das Andicken der Reinigungslösung nach dem Aufsprühen wird das Ablaufen bzw. Abtropfen der Reinigungslösung in den Rolltreppenschacht deutlich verringert. Löst Öl, Fett und darin gebundene Verschmutzungen, optimal netzend.

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Nichtionische Tenside < 5 %, Phosphate 5 – 15 %, wasserlösliche Lösungsmittel, Hilfsstoffe, Duftstoffe.
pH-Wert (Konzentrat): ca. 10 pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 9,5

Anwendungsbereich

Zur maschinellen Reinigung von Rolltreppen und Fahrsteigen aus Leichtmetall im Bürst-Saugverfahren.

Anwendung

Reinigungslösung in den Frischwassertank der Maschine geben und Rolltreppe bzw. Fahrsteig im Bürst-Saugverfahren bearbeiten.
Starke Schmutzverkrustungen im Profil der Treppenstufen/Fahrsteigelemente zunächst trocken abbürsten. Restliche Verschmutzungen durch Vorsprühen mit Druckspeicher-Sprühgerät anlösen. Dabei das Abtropfen der Reinigungslösung in den Schacht vermeiden. Danach Bearbeitung im Bürst-Saugverfahren.

Bürst-Saugverfahren:
1 Liter zu 10 Liter kaltem Wasser.

Druckspeicher-Sprühgerät:
Unverdünnt bis 1 Liter zu 5 Liter kaltem Wasser zum Vorsprühen.

Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

02.03.2017

Verbrauch pro m²

Bürst-Saugverfahren: abhängig von der verwendeten Maschine
Druckspeicher-Sprühgerät: 20 ml

Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Verpackung

10 L Kanister Art.-Nr. j 10 05 10

www.kiehl-group.com