



Rauchharzentferner

Hochalkalischer Spezialreiniger zur Entfernung von Rauchharzen

Einzelverpackung	Art.-Nr.	Pro Karton	Pro Palette
10 l PE-Kanister	9778	-	40

Produkteigenschaften:

Fala-Rauchharzentferner ist ein hochwirksames Produkt zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen, wie Öl, Fett und Rauchharz von alkalibeständigen Oberflächen (Edelstahl, Fliesen etc.) im Küchenbereich von z. B. Abluftanlagen und Dunstabzugshauben.

Einsatzbereich:

Zum Einsatz auf alkalibeständigen Oberflächen (Edelstahl, Fliesen etc.) im Küchenbereich. Entfernung von Öl, Fett und Rauchharz, von z. B. Abluftanlagen und Dunstabzugshauben.

Anwendung



Manuelle Verarbeitung

Anwendung:

Reinigungslösung auf die Oberfläche aufbringen, ca. 10 - 30 Min. einwirken lassen. Lösung darf dabei nicht antrocknen, ggf. Reinigungslösung nachliefern. Verschmutzungen durch Schrubben, Wischen oder Scheuern entfernen. Mit viel Wasser nachspülen.

Dosierung:

200 ml bis 1 l auf 1 l Wasser (Verdünnung 1:2 bis 1:5).

Hinweis:

Vorsicht beim Verdünnen! Zuerst Wasser vorlegen, dann Produkt langsam zugeben. Beim Verarbeiten persönliche Schutzausrüstung tragen. Angaben im Sicherheitsdatenblatt beachten. Vor Beginn der Arbeiten Oberflächen auf Verträglichkeit mit Rauchharzentferner prüfen.

Inhaltsstoffe:

<5% nichtionische Tenside. Weitere Inhaltsstoffe: Enthält >25% Natriumhydroxid.

Kennzeichnung und Gefahrenhinweise:

Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG (Stoffe oder Gemische): Verursacht schwere Verätzungen. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen. Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, das Etikett vorzeigen).

Transport und Lagerung:

ADR/RID und GGVSEB: UN1824 NATRIUMHYDROXID-LÖSUNG. Im Originalgebinde lagern. Behälter dicht geschlossen halten. Lagertemperatur: Raumtemperatur. Frostfrei lagern.

Produktcode: -

Dosierung



Verdünnung von 1:2 - 1:5