



Velaxx secur

Desinfektionsmittelbeständige Hartbeschichtung


Einzelverpackung	Art.-Nr.	Pro Karton	Pro Palette
10 l PE-Kanister	6310	-	60

Produkteigenschaften:

Die hochwertige Kunststoffdispersion Velaxx secur führt zu Beschichtungen mit exzellenten Beständigkeiten, z. B. gegen Wasser, Detergenzien und alkoholhaltige Händedesinfektionsmittel. Velaxx secur ist schmutzabweisend, so dass Verstrichungen und Verschmutzungen leicht entfernbar sind. Gleichzeitig wird die Unterhaltsreinigung erleichtert. Trotz starker Nutzung bleibt der Glanz der Beschichtung lange erhalten.

Einsatzbereich:

Velaxx secur ist geeignet für wasserfeste Bodenbeläge, wie Linoleum, PVC oder Betonwerksteinböden. Einsatzbereiche sind stark frequentierte Objekte, wie Seniorenheime, Arztpraxen, Krankenhäuser, Labore etc.



Anwendung



Manuelle Verarbeitung, gleichmäßig verteilen



High Speed polierbar

Dosierung



Unverdünnt auftragen

Anwendung:

Vor der Beschichtung muss der Boden sauber und trocken sein. Velaxx secur unverdünnt mit einem geeigneten Gerät fachgerecht auftragen und trocknen lassen. 2-3 Aufträge sind dabei ausreichend. Die Beschichtung kann mittels High Speed-Maschine poliert und damit verdichtet werden, was die Langlebigkeit deutlich erhöht. Laufstraßen werden durch Spray Cleanern punktuell ausgebessert (Restaurierung). Bei großen Flächen wird nach einer gründlichen Zwischenreinigung die gesamte Fläche mit einem Auftrag erneuert (Pflegefilmsanierung).

Dosierung:

Unverdünnt.

Hinweis:

Bei schwierigen Belagsarten vorher Eignungstest durchführen. Händedesinfektionsmittel können eine momentane Anlösung des Pflegefilms verursachen, jedoch nur in seltenen Fällen störende Flecken bilden. Der Pflegefilm bleibt nach Abtrocknen der alkoholischen Präparate weitgehend erhalten. Wird eine matte Optik, ein matter Glanz gewünscht, kann Velaxx secur zusammen mit Fala Mattierungsmittel eingesetzt werden.

Verbrauch:

Flächenleistung: 10 l für ca. 400 m² je Auftrag. Je nach Saugfähigkeit des Bodens abweichend. Poröse Oberflächen: 10 l für ca. 150 bis 300 m² je Auftrag.

Inhaltsstoffe:

<5% nichtionische Tenside, Duftstoffe. Weitere Inhaltsstoffe: Acrylate, PE-Wachse, Verfilmungsmittel.

Kennzeichnung und Gefahrenhinweise:

Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG (Stoffe oder Gemische): keine Kennzeichnung.

Transport und Lagerung:

Kein Gefahrgut nach ADR/RID und GGVSEB. Im Originalgebinde lagern. Behälter dicht geschlossen halten. Lagertemperatur: Raumtemperatur. Frostfrei lagern und transportieren.

Produktcode:

GE 10

Die hierin enthaltenen Informationen und Empfehlungen entsprechen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung unserem besten Wissen und Kenntnissen. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, sicherzustellen, dass das Produkt für die beabsichtigte Anwendung geeignet ist.