

2973Q5



Ergo.Teleskopstiel m/ Wasserdurchlauf und Schnellkupplung, 1600 - 2780 mm, Ø32 mm, Weiß



Teleskopstiel mit robuster Kunststoffummantelung, wodurch eine angenehme und funktionelle Handhabung gewährleistet ist. An den Stiel können Wasserschläuche von 1/2" mit der Vikan Schnellkupplung angeschlossen werden, Der Stiel kann mit einem Druck von bis zu 6 bar verwendet werden.

Technische Daten

Artikelnummer	2973Q5
Material	Aluminium eloxiert Polypropylen Messing verchromt
Hergestellt nach den neuesten EU Richtlinien 2023/2006/EC (GMP)	Ja
FDA konforme Rohstoffe (CFR 21)	Ja
Erfüllt die Anforderungen der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006	
Verwendung von Phthalaten	Nein
Ist Halal konform	Ja
VE	5 Stk.
Anzahl je Palette (80 x 120 x 200 cm)	480 Stk.
Quantity Per Layer (Pallet)	20 Stk.
Colli Länge	1650 mm
Colli Breite	140 mm
Colli Höhe	85 mm
Produkt Durchmesser	32 mm
Länge	1600 mm
Breite	32 mm
Höhe	32 mm
Max. Länge	2780 mm
Bruttogewicht	1,08 kg.
Nettogewicht	1,02 kg
Kubikmeter	0,0016 M3
Empfohlene Sterilisationstemperatur (Autoklav)	121 °C
Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)	93 °C
Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt)	80 °C
Min. Gebrauchtemperatur³	-20 °C
Min. pH-Wert in Gebrauchslösung	2 pH
Max. pH-Wert in Gebrauchslösung	8 pH
Max. Bar Druck	6 Bar
GTIN-13 Nummer	5705020297304
GTIN-14 Nummer (Kartonanzahl)	15705020297301
Zolltarif	76082020
Ursprungsland	Denmark

Neue Geräte sollten daher vor der erstmaligen Verwendung mit Blick auf den geplanten Einsatzbereich, d.h. Lebensmittelproduktion mit hohem bzw. geringerem Risiko, allgemeine Krankenhausbereiche bzw.

Intensivstationen, gereinigt, desinfiziert, sterilisiert und alle Etiketten entfernt werden.

** Dieses Produkt enthält Blei (Pb) in einer Konzentration von mehr als 0,1% w/w. Blei (Pb, CAS: 7439-92-1) steht auf der REACH-Kandidatenliste von SVHC.

3. Das Produkt nicht unter 0° Celsius lagern.