

53525

Flexibler Stiel, Nylon, Ø6
mm, 1505 mm, Weiß



Geeignet für die Reinigung von langen, krummen Rohren. Das Gewinde passt nur für 5354, 5356, 5365, 5368 und 53915.

Technische Daten

Artikelnummer	53525
Material	Polypropylen Polyamid Edelstahl (AISI 303)
Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien ¹	Ja
Hergestellt nach den neuesten EU Richtlinien 2023/2006/EC (GMP)	Ja
FDA konforme Rohstoffe (CFR 21)	Ja
Erfüllt die Anforderungen der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006	Ja
Verwendung von Phthalaten	Nein
Ist Halal konform	Ja
VE	10 Stk.
Anzahl je Palette (80 x 120 x 200 cm)	1500 Stk.
Quantity Per Layer (Pallet)	40 Stk.
Colli Länge	1610 mm
Colli Breite	160 mm
Colli Höhe	70 mm
Produkt Durchmesser	6 mm
Länge	1505 mm
Breite	6 mm
Höhe	6 mm
Bruttogewicht	0,12 kg.
Nettogewicht	0,08 kg
Kubikmeter	0,0001 M3
Empfohlene Sterilisationstemperatur (Autoklav)	121 °C
Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)	93 °C
Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt)	100 °C
Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt)	100 °C
Min. Gebrauchtemperatur	-20 °C
Min. pH-Wert in Gebrauchslösung	2 pH
Max. pH-Wert in Gebrauchslösung	10,5 pH
GTIN-13 Nummer	5705020053528
GTIN-14 Nummer (Kartonanzahl)	15705020053525
Zolltarif	39172900
Ursprungsland	Denmark

Neue Geräte sollten daher vor der erstmaligen Verwendung mit Blick auf den geplanten Einsatzbereich, d.h. Lebensmittelproduktion mit hohem bzw. geringerem Risiko, allgemeine Krankenhausbereiche bzw.

Intensivstationen, gereinigt, desinfiziert, sterilisiert und alle Etiketten entfernt werden.

1. Siehe für weitere Informationen zum Lebensmittelkontakt die Konformitätserklärung.