

77646

Wasserabzieher mit Drehgelenk & austauschb. Kassette, 600 mm, Gelb



Klassischer Wasserabzieher mit Doppelblatt . Gut geeignet zur Entfernung von Wasser und Produktresten auf jeglichen Bodenarten. Durch das Drehgelenk sehr leicht zu führen.

Ersatzgummi 77745 / 77749.

Technische Daten

| | |
|--|-------------------------------|
| Artikelnummer | 77646 |
| Material | Polypropylen Zellkautschuk |
| Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien¹ | Nein |
| FDA konforme Rohstoffe (CFR 21) | Ja |
| Ist Halal konform | Ja |
| VE | 10 Stk. |
| Anzahl je Palette (80 x 120 x 200 cm) | 320 Stk. |
| Quantity Per Layer (Pallet) | 40 Stk. |
| Colli Länge | 610 mm |
| Colli Breite | 295 mm |
| Colli Höhe | 210 mm |
| Länge | 600 mm |
| Breite | 100 mm |
| Höhe | 75 mm |
| Bruttogewicht | 0,42 kg. |
| Nettogewicht | 0,38 kg |
| Kubikmeter | 0,0045 M3 |
| Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine) | 90 °C |
| Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt) | 80 °C |
| Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt) | 80 °C |
| Min. Gebrauchtemperatur³ | -20 °C |
| Min. pH-Wert in Gebrauchslösung | 2 pH |
| Max. pH-Wert in Gebrauchslösung | 10,5 pH |
| GTIN-13 Nummer | 5705020776465 |
| GTIN-14 Nummer (Kartonanzahl) | 15705020776462 |
| Zolltarif | 96039099 |
| Ursprungsland | Denmark |

Neue Geräte sollten daher vor der erstmaligen Verwendung mit Blick auf den geplanten Einsatzbereich, d.h. Lebensmittelproduktion mit hohem bzw. geringerem Risiko, allgemeine Krankenhausbereiche bzw. Intensivstationen, gereinigt, desinfiziert, sterilisiert und alle Etiketten entfernt werden.

3. Das Produkt nicht unter 0° Celsius lagern.