

93246

Wasserwerfer, Gelb



Der Wasserwerfer eignet sich für viele Anwendungen, einschließlich Abspülen von Arbeitsflächen und Wänden nach dem Einschäumen mit Chemie. Der Wasserstrahl kann auch mit Hilfe der Schraube am Ende der Pistole verändert werden. Die Pistole hat einen Pfeil, der die Richtung Spritzwasser anzeigt. Die Nippel 0712, 1/2" oder 0715, 3/4" müssen in den Boden der Pistole geschraubt werden.

Technische Daten

Artikelnummer	93246
Material	Messing EPDM-Kautschuk Edelstahl (AISI 304)
FDA konforme Rohstoffe (CFR 21)	Ja
Erfüllt die Anforderungen der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006	
Verwendung von Phthalaten	Nein
Ist Halal konform	Ja
VE	1 Stk.
Anzahl je Palette (80 x 120 x 200 cm)	600 Stk.
Quantity Per Layer (Pallet)	1 Stk.
Colli Länge	150 mm
Colli Breite	190 mm
Colli Höhe	60 mm
Länge	145 mm
Breite	55 mm
Höhe	170 mm
Bruttogewicht	0,91 kg.
Nettogewicht	0,81 kg
Kubikmeter	0,0014 M3
Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)	93 °C
Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt)	95 °C
Min. Gebrauchtemperatur	-20 °C
Min. pH-Wert in Gebrauchslösung	2 pH
Max. pH-Wert in Gebrauchslösung	11 pH
Min. Bars pressure	2 Bar
Max. Bar Druck	24 Bar
GTIN-13 Nummer	5705020932465
GTIN-14 Nummer (Kartonanzahl)	15705020932462
Zolltarif	84242000
Ursprungsland	China

** Dieses Produkt enthält Blei (Pb) in einer Konzentration von mehr als 0,1% w/w. Blei (Pb, CAS: 7439-92-1) steht auf der REACH-Kandidatenliste von SVHC.