

Technische Information / Produktbeschreibung

SOLUDUR Neo 5 Imprägnierung

Beschreibung/Eigenschaften:

SOLUDUR Neo 5 ist eine effektive Imprägnierung auf Lösemittelbasis. **Geeignet für alle saugenden- und nichtsaugenden Oberflächen** im Innen- und Außenbereich. Der Schutz kann **sehr stark farbtontiefend sein, in Abhängigkeit von der Aufnahmefähigkeit des Untergrundes. Wirkt gegen Schmutz und Feuchtigkeit.** SOLUDUR Neo 5 reduziert die Aufnahme von Flüssigkeiten im Steinbereich. Dadurch wird gleichzeitig dem Moos- und Grünbelag im Außenbereich die Grundlage für das Wachstum entzogen. Fleckenbilder werden deutlich minimiert. Das Produkt ist atmungsaktiv. Damit ist es möglich, alte, verblasste und verwitterte Oberflächen zu bearbeiten und durch die starke Farbtontiefung wieder „neu“ erscheinen zu lassen. Je nach Situation erzeugt das Produkt einen wet-look-Effekt. Es bildet eine Barriere gegen viele Verschmutzungen. Dadurch lassen sich Verunreinigen deutlich einfacher und schnell entfernen. Je aufnahmefähiger der Untergrund ist, desto intensiver ist das Ergebnis. Bei zementgebundenen Strukturen, wie Betonwerkstein oder Terrazzo, sind die Farbtontiefungen am deutlichsten wahrnehmbar.

Anwendung:

SOLUDUR Neo 5 ist eine **gebrauchsfertige Lösung**, die nicht verdünnt werden darf. Vor der Anwendung schütteln. Vor Arbeitsbeginn eine Arbeitsprobe vornehmen. Bevor aufgetragen wird, müssen die Oberflächen gereinigt werden. Verarbeitungstemperatur zwischen +5°C und +30°C (Boden- und Lufttemperatur). Nicht bei Regen anwenden.

Das Produkt wird auf die saubere und trockene Oberfläche gleichmäßig und dünn mit einem Farbroller, Pinsel oder Bürste, aufgetragen. Kein Sprühgerät verwenden. Achten Sie darauf, dass Fugen ebenfalls ausreichend imprägniert werden. Bei sehr stark saugenden Flächen ist es möglich, nach 1-2 Minuten nochmals eine geringe Menge des Produktes aufzutragen. Generell gilt, dass nicht mehr aufgetragen werden darf, als die Oberfläche aufnehmen kann. Vermeiden Sie Pfützenbildungen und nehmen Sie überschüssige Mengen mit einem saugfähigen Tuch oder Schwamm auf. Spätestens nach 15 Minuten, bevor eine Abtrocknung der Oberfläche stattgefunden hat. SOLUDUR Neo 5 dringt innerhalb kurzer Zeit ein. Die Trocknungszeit darf nicht durch Feuchtigkeit/Wasser gestört werden. Die Begehrbarkeit ist möglich, wenn optisch sich Abtrocknung zeigt. Frühestens nach zwei Stunden. Volle Schutzwirkung nach 24 Stunden. Nicht zu imprägnierende Flächen schützen. Zum Erhalt der Imprägnierung keinen Hochdruckreiniger zur Reinigung verwenden.

Technische Daten/Verbrauch/Sonstiges:

Geruch: arttypisch Aussehen: klar verdünnbar: nein pH-Wert: n.b.

Lagerung in verschlossenen Originalbehältern, an einem trockenen, frostfreien Ort. Nach Anbruch ca. 4 Wochen haltbar. Ein Liter reicht für 10-15m², je nach Saugfähigkeit. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

SOLUTION Glöckner Vertriebs-GmbH

Postfach 15 01 47, D-67026 Ludwigshafen, Tel. 0621/538140, Fax 0621/532915

www.solution-gloeckner.de, e-mail: info@solution-gloeckner.de

