

Bona Polish Entferner

Technisches Merkblatt

Bona Polish Entferner wird verwendet um Polish-Schichten und andere Pflegemittelfilme zu entfernen. Geeignet für versiegelte Holzböden, sowie wasserfeste Bodenbeläge (PVC, Design-Beläge), sowie Fliesen o. ä.

- Effektiv und einfach in der Handhabung
- Wasserbasiert
- Kein beeinträchtigender Geruch

Technische Daten

pH-Wert:	ca. 11,5
Verbrauch:	ca. 70 m ² /Liter
Lagerfähigkeit:	Im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 3 Jahre ab Herstellungsdatum
Lagerung/Transport:	Nicht unter +5°C, vor Frost schützen, im Sommer kühl lagern (nicht über +25°C)
Kennzeichnungspflicht:	Kennzeichnungspflichtig nach GefStoffV Gefahr. Verursacht schwere Augenschäden. Verursacht Hautreizungen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung und Kennzeichnungsetikett bereithalten. Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTREN oder Arzt anrufen. Gefährliche Inhaltsstoffe: Isotridecanol, ethoxyliertes, 2-Amino-ethanol.
Gebindeentsorgung:	Deutschland: über DSD Österreich: über ARA 12830
Inhaltsstoffe:	> 5% aber < 10% nichtionische Tenside, Konservierungsmittel (Benzisothiazolinon), Parfüm
Lieferform:	1 L

Beachten Sie auch die Hinweise auf unserem Sicherheitsdatenblatt

Vorbereitung

Entfernen Sie losen Schmutz und Verunreinigungen von Ihrem Boden. Stellen Sie sicher, dass der Boden in einem guten Zustand ist, und dass die Versiegelung, bzw. Oberflächenbehandlung intakt ist. Um Fleckenbildungen zu vermeiden, ist der Eintrag in offene Fugenbereiche zu vermeiden.

1 Liter auf 5 Liter sauberes Wischwasser in einen Eimer hinzugeben. Einen zweiten Eimer mit nur sauberem Wasser vorbereiten.

Verarbeitung

1. Die Polish Entferner-Lösung auf einen kleinen Teil des Bodens auftragen und ca. 5 Minuten einwirken lassen.
2. Schrubben Sie den benetzten Abschnitt mit einer harten Borstenbürste oder einem geeigneten Pad.
3. Die angelösten Pflegeschichten mit einem Mop aus dem Eimer mit sauberem Wasser abwischen.
4. Abschnittsweise, wie zuvor beschrieben, weiterarbeiten, bis die Gesamtfläche grundgereinigt ist. Das Wasser im Eimer regelmäßig erneuern.
5. Sobald das die Pflegemittelschichten entfernt sind, die Gesamtfläche mit sauberem Wasser nochmals neutralisieren und abreinigen.

Hinweis: Verwenden Sie nicht zu viel Wasser auf Holzböden. Alle Rückstände des Polish Entferners müssen vor dem Auftrag neuer Pflegemittel vollständig entfernt sein.

Weitere Informationen unter www.bona.com/de

