



## ELITE 29

**JETZT NEU**  
Beständig gegen  
Händedesinfektions-  
mittel

### DESINFEKTIONSMITTEL- UND ALKOHOLBESTÄNDIGE BODENBESCHICHTUNG

#### EIGENSCHAFTEN

Diese hochwertige, desinfektionsmittel- und alkoholbeständige Fussbodenbeschichtung, welche aus Kunststoffdispersionen hergestellt ist, wird zum Schutz von Bodenbelägen in Bereichen, in denen häufig mit Flächen- und Händedesinfektionsmitteln gearbeitet wird, angewendet. **ELITE 29** führt zu einem dauerhaften, gut restaurierbaren Ergebnis und lässt sich gut nachbeschichten, ohne eine Grundreinigung durchführen zu müssen. **ELITE 29** erfüllt die Anforderungen der **DIN 18032** und ist **rutschsicher**.


#### ANWENDUNGSBEREICH

**ELITE 29** wird auf PVC, Polyolefin, Linoleum, saugfähigem Natur- und Kunststein, Asphalt etc. verwendet. Diese hochwertige Fussbodenbeschichtung wird in Krankenhäusern, Altenheimen, Kindergärten und Sanatorien eingesetzt. Bei Belägen mit PU- oder PE-Nutzschichten ist vor der Verarbeitung ein Haftungstest durchzuführen.

**HIGH-GLOSS**



UL eingestuft rutschfest



pH-Wert im Konzentrat

8,5

0 2 4 6 8 10 12 14

INHALT

**5 L**

ART.-NR.

01152-05

- Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen
- Nur für Gewerbe/Industrie!
- Mehrweggebinde

**Produktverbrauch:**  
ca. 25 ml/m<sup>2</sup> pro Auftrag

**Achtung:**  
Bodentemperatur nicht unter 10° C  
Vor Frost schützen!

#### ANWENDUNG

**Vorbereitung des Bodens:** Alte Versiegelungen, Wachse und Beschichtungen gründlich entfernen. Beste Ergebnisse erzielen Sie mit einer Einscheibenmaschine mit Grundreinigungspad. Entfernen Sie Rückstände in Kanten und Ecken. Spülen Sie gründlich, so dass kein Grundreiniger oder Laugenrückstände auf dem Boden zurückbleiben.

**Auftragen der Beschichtung:** Vor dem Auftragen der Beschichtung muss der Boden völlig trocken sein. Tragen Sie die Beschichtung in dünnen und gleichmäßigen Schichten mit einem sauberen (Wischwiesel) Profi-Wachserbezug oder Floor-Finish Beschichtungsmopp auf. Unter normalen Bedingungen genügen 30 Minuten Trocknungszeit zwischen den einzelnen Schichten. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, sollten Sie innerhalb von 24 Stunden mindestens 2 Schichten, maximal jedoch 3 Schichten ELITE 29 auftragen.

**Tägliche Pflege:** Wischen Sie den Boden nach Bedarf mit **GLOSS SYSTEM1** oder mit **FLEXON** ultranetzender Wischpflege.

**Glanzerneuerung:** Verwenden Sie **CITRUS 2IN1** im Verhältnis von 1:64 mit Wasser (16 ml/1 Liter Wasser) mit einem Mopp oder einer Scheuersaugmaschine um Absatz- und Abriebspuren zu entfernen. Boden trocknen lassen und mit einer UHS-Maschine mit geeignetem Pad polieren.

**Nachbeschichten:** Wenn durch die Auffrischung durch **CITRUS 2IN1** kein Hochglanz mehr erzielt werden kann, sollten Sie **SURF 1:16** verdünnt zur Tiefenreinigung einsetzen. Die Beschichtungsoberfläche mit rotem oder blauem Pad bearbeiten, Flüssigkeit aufsaugen, Boden mit einem geeigneten Moppbezug wischen, trocknen lassen und anschließend 1-2 Schichten **ELITE 29** auftragen.

#### INHALTSSTOFFE

< 5 % nichtionische Tenside, < 5 % Phosphat, Acrylate, Polymere, Wachse, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

