



ANTI-FOAM

ANTI-FOAM ENTSCÄUMER

EIGENSCHAFTEN

Kalt- und heißwasserbeständiges Antischaum-Konzentrat zur Verhinderung der übermäßigen Schaumbildung in Scheuersaugmaschinen, Wassersaugern und Sprühextraktionsgeräten. Mithilfe von ANTI-FOAM wird die Schaumbildung in Schmutzwassertanks verringert bzw. verhindert. Lässt den Schaum zusammenfallen und beugt gleichzeitig einer neuen Schaumbildung vor. Für den Einsatz bei maschinellen Reinigungsmethoden.

- Reduzierung und Vermeidung von Schaumbildung
- Für den Zerfall und zur Vorbeugung von Schaumbildung
- Sparsam im Verbrauch
- Wirkt spontan

ANWENDBEREICH

Zur Entschäumung der Schmutzflotte in Schmutzwassertanks von Wassersaugern, Scheuersaugmaschinen und Sprühextraktionsgeräten. Geeignet für alle Gerätetypen.

ANWENDUNG

Flasche vor Gebrauch schütteln. Einige Spritzer bei eingeschaltetem Saugmotor in den Saugschlauch geben. Bei großen Scheuersaugmaschinen kommen je nach Schmutzwassertankvolumen 100 - 200 ml mit 1 - 2 Liter Wasser verdünnt in den Schmutzwassertank. Nach Entleerung des Schmutzwassertanks Vorgang wiederholen. Nicht mit anderen Reinigungsmittelkonzentraten oder Reinigungsprodukten pur mischen. Farbveränderungen oder -unterschiede des Produkts haben keinen Einfluss auf die Qualität.

Achtung! Vor Frost schützen.

VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008: Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

INHALTSSTOFFE

Emulsion von Silikonölen



pH-Wert (bei 20°C)

5-7

0 2 4 6 8 10 12 14

INHALT

ART.-NR.

1 L

01232

- Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen
- Nur für Gewerbe/Industrie!
- Mehrweggebinde

- **Zustand: Flüssig**
- **Farbe: Weiss**
- **Geruch: CHARAKTERISTISCH**

Gebrauchsanweisung auf dem Etikett beachten. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

