

**KleenGuard® G60 Endurapro™ Level 3 Cut Resistant Gloves -  
Ambidextrous / Grey & Purple /8**

**18036000974314**
**KC SKU: 97431**
**Long Code: 09743141**
**Bar Code (Case): 10036000974314**
**Bar Code (Inner): 10036000974314**
**Status: Active**
**First Ship Date: -**

**View: Front**

## General Descriptions

**Marketing Brand:** KleenGuard®

**Product Title:** KleenGuard® G60 Beidseitig tragbare Nitrilhandschuhe 97431 – Grau und Violett, 8

**General Description:** Die violetten KleenGuard® G60 Endurapro™ Dual Grip™ Nitrilhandschuhe sind Teil einer Reihe von kostengünstigen, strapazierfähigen Handschuhen und Ärmelschonern für Prozesse, bei denen es zu einer Schnitt- oder Verletzungsgefahr für die Hände und Arme des Arbeiters kommt. Diese Handschuhe entsprechen der PSA-Kategorie 2-Klassifizierung, bieten hohe Schnittfestigkeit der Stufe 3 und Abriebfestigkeit der Stufe 4 und hervorragenden Schutz gegen Schnitte und Einrisse. Mit HPPE-Fasern hergestellt, erfüllt dieses Produkt auch die Mindestmanschettenlänge nach EN420 und bietet Schutz für die Handgelenksbereiche, und ist außerdem atmungsaktiv, da das Garn für die Ableitung von Wärme ausgelegt ist. Das einzigartige Design mit Nitrilpunkten auf der Handfläche der Handschuhe und nitrilbeschichteten Fingerspitzen bietet hervorragende Griffbarkeit bei Bedarf, ohne die Beweglichkeit zu beeinträchtigen. Perfekt für den Einsatz in der Metallverarbeitung, in der Glashandhabung und im Automobilbau. Latexfrei und beidseitig tragbar, sind diese Handschuhe in fünf Größen mit farbocodierten Manschetten erhältlich. Weitere Größen siehe Produkte: 97430, 97431, 97432, 97433 und 97434. 1 Beutel x 24 beidseitig tragbare, graue und violette Handschuhe, 8, (24 insgesamt)

- Feature:**
1. 1 Beutel x 24 beidseitig tragbare, graue und violette Handschuhe, 8, (24 insgesamt)
  2. Schutz gemäß PSA-Kategorie II
  3. Hohe Schnittfestigkeit der Stufe 3, höchste Abriebfestigkeit – für mehr Effizienz und Produktivität
  4. EN 388 4X41B. Abriebfestigkeit der Stufe 4
  5. Beidseitig tragbar – einmaliges Kosten-Nutzen-Verhältnis für höhere Effizienz und Produktivität
  6. Entspricht EN420 – Mindestlänge der Manschette – verbesserter Schutz der Handgelenkfläche
  7. Fingerspitzen mit Nitrilbeschichtung – Griffbarkeit und Atmungsaktivität gleichzeitig
  8. Nitrilpunkte auf der Handfläche – ausgezeichnete Griffbarkeit
  9. Geeignet zum Waschen – effiziente Nutzung

**Size Characteristic:** 8

**Trademark:**

## General Product Attribute Data

**Base Selling UOM:** Case  
**Content Characteristic:** Level 3 Cut Resistant Gloves  
**Country of Origin:** Pakistan

## Shipping

**Package Matl Characteristic:** Corrugated Case, Label, Paper Insert, Poly Bag  
**Equivalent Cases:** N/A  
**Standard Units:** 0.240  
**Inner Size Centimeters:** 24 cm X 16 cm X 2 cm  
**Inner Size Inches:** 9.45 in X 6.3 in X 0.79 in  
**Total Case Contents:** 1 Beutel x 24 beidseitig tragbare, graue und violette Handschuhe, 8, (24 insgesamt)  
**Outer Pack Material:** Corrugated  
**Pallet Packaging Material:** Holzpalette und LDPE-Folie  
**Max Weight:** 0.97

## Manufacturer

**Information Provider:** Kimberly-Clark Corporation

**KleenGuard® G60 Endurapro™ Level 3 Cut Resistant Gloves - Ambidextrous / Grey & Purple /8**



10036000974314

KC SKU: 97431  
 Long Code: 09743141  
 Bar Code (Case): 10036000974314  
 Bar Code (Inner): 10036000974314  
 Status: Active  
 First Ship Date: --

**Packaging Layer Data**

Packaging Usage	Packaging Type	Packaging Material Type	Packaging Waste (g)	Artwork Reference	PIR	PCR	Total Recycled Content
P	Poly Bag	LDPE	20.0		0	0	0
T	Label	Papier	1.0		0	0	0
T	Corrugated Case	Corrugated	159.0		0	0	0
P	Label	Papier	1.3		0	0	0
I	Paper Insert	Papier	10.0		0	0	0

**Product Measurements**

UOM Name	GTIN	Length	Width	Height	Weight	Net Weight	Volume	Layer	High	Stack
Case	10036000974314	29.500 cm	15.200 cm	16.200 cm	N/A	0.684 kg	0.010 cm <sup>3</sup>	N/A	N/A	N/A
Piece	N/A	24.000 cm	16.000 cm	2.000 cm	684.000 g		768.000 cm	N/A	N/A	N/A
Inner	10036000974314	24.000 cm	16.000 cm	2.000 cm	684.000 g			N/A	N/A	N/A
Sub Unit - Sheet	N/A				N/A			N/A	N/A	N/A
V1 Traded Unit	N/A				N/A			N/A	N/A	N/A
E5 Traded Unit	N/A			1,446.000 cm	175.800 kg	109.440 kg	96.000 %	20	8	N/A

\*NH = No Hand Stacking – Floor Load Level 1 Only

**KleenGuard® G60 Endurapro™ Level 3 Cut Resistant Gloves -  
Ambidextrous / Grey & Purple /8**

**10036000974314**

**KC SKU:** 97431  
**Long Code:** 09743141  
**Bar Code (Case):** 10036000974314  
**Bar Code (Inner):** 10036000974314  
**Status:** Active  
**First Ship Date:** --

## Product Specifications

<b>Marketing Brand</b>	KleenGuard®	<b>Ambidextrous</b>	Ja
<b>Sub Brand</b>	G60 Endurapro™	<b>Application</b>	Industrie
<b>Industry</b>	Metallbe- und verarbeitung Gesundheitswesen Luft- und Raumfahrtindustrie – Erstausrüster (OEMs) Luft- und Raumfahrt - Wartung und Reparatur Automobilindustrie	<b>AQL</b>	N/A
<b>Sub Industry</b>	Metallherstellung und -bearbeitung Instandhaltung Wartungsräume Oberflächenveredelung Bauteile Flugzeugbau und -montage Vor-Ort-Wartung Waschräume Flugwerkwartung Wartung von Bauteilen Motorenwartung Anspruchsvolle Instandhaltungsarbeiten Vorflugwartung Montage Karosseriebau Reparaturwerkstätten Waschplätze	<b>Coated</b>	Nein
<b>KCP.com Category</b>	Persönliche Schutzausrüstung	<b>Main Protection Type</b>	Schnittfest
<b>KCP.com Sub Sub Category</b>	Schnittfeste Handschuhe/Ärmelschoner	<b>Protect from heat and radioactive sources</b>	Y
<b>Certifications</b>	ISO 14001 - No ISO 9001 - Yes	<b>Read user instructions before use</b>	Y
<b>Customer Specific Product</b>	No	<b>Saleable inner</b>	Nein
<b>Material Group 2</b>	0	<b>Storage Conditions</b>	Y
<b>Pairs</b>	Yes	<b>Tumble Dry</b>	N/A
<b>Chlorinated</b>	Nein	<b>Single Use only</b>	N/A
<b>Anti-Static</b>	N	<b>Washing Instruction</b>	N/A
<b>Glove Type</b>	Sonstiges	<b>Color Characteristic</b>	Grau und Lila
<b>Coating</b>	Nitril	<b>Package Material Characteristic</b>	Corrugated Case Label Paper Insert Poly Bag
<b>Liner</b>	Nein		
<b>Gauge</b>	13		
<b>Powdered</b>	Nein		
<b>Food Contact Certified</b>	N		
<b>Glove Length (cm)</b>	160 - 240 mm		