

# Technische Information/Produktbeschreibung

## GUM-EX 4.0

### **Beschreibung/Eigenschaften:**

GUM-EX 4.0 ist eine kennzeichnungsfreie (ohne Gefahrstoffkennzeichnung), leicht alkalische Konzentratlösung auf Wasserbasis. Das Produkt kann zur Lösung/ Entfernung von Reifen- und Abriebspuren eingesetzt werden. Ideal in den Bereichen, wo Flurförderfahrzeuge/Stapler arbeiten, z.B. Industrie/Logistik und Lagerhallen. Auch der Bereich von Fahrzeugausstellungen u. ä. kann erfolgreich gereinigt werden. Zusätzlich kann es Glanz-, Wachs- und Polymerbeschichtungen, sowie hartnäckigen Schmutz lösen.

### **Anwendung/Untergründe:**

GUM-EX 4.0 kann auf zementgebundenen Estrich und Sichtbetonböden, unbeschichteten Epoxidharz-, sowie auf allen Hart-, Stein- und PU-Böden eingesetzt werden. Aufgrund des pH-Wertes ebenfalls auf Linoleum einsetzbar. Untergründe sind aufgrund der Unterschiedlichkeit immer auf Reinigungstauglichkeit zu prüfen.

### **Technische Daten:**

Geruch: unspezifisch                      Aussehen: klar                      verdünnbar: ja                      pH-Wert: ca. 9,2  
Lagerung: frostfrei in verschlossenen Originalbehältern, von starken Oxydations- u. Reduktionsmittel fernhalten

### **Anwendungsfertige Lösung, Applikation:**

Das Produkt kann sowohl pur als auch mit Wasser verdünnt eingesetzt werden. Das Aufbringen erfolgt üblicherweise in Sprayform.

### **Grundreinigung/Einwirkungszeiten/Vorgehensweise/Verbrauch:**

Vorab die Materialverträglichkeit des Untergrundes prüfen. GUM-EX 4.0 mit einem Sprühgerät auf die zu reinigenden Abrieb-/Schmutzstellen punktuell aufbringen. Je nach Verschmutzungsgrad zwischen 1-5 Minuten einwirken lassen. Nach der Einwirkungszeit die Oberflächen mit einem Schrubbautomaten oder mit einer Einscheibenmaschine bearbeiten. Kleinstflächige Verunreinigungen können ebenfalls händisch mit dem SuperSUB Handschrubbspad behandelt werden. Schnelle und perfekte Ergebnisse sind maschinell zu erzielen, wenn die Maschinen mit dem SOLUTION SuperSUB Schrubbspad bestückt sind. Dieses Pad (viele Größen) unterstützt nachweislich den Lösevorgang signifikant. Anschließend Schmutzflotte aufnehmen (Mopp oder Saugautomat) und die Flächen mit Wasser spülen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen ggf. Vorgang wiederholen. Mit einem Liter Konzentrat können bis zu 30 m<sup>2</sup> eingesprüht werden. Gereinigte Flächen weisen keine zusätzliche Rutschigkeit auf.

### **Unterhaltsreinigung**

Es ist möglich, die Grundreinigung mit der Unterhaltsreinigung zu verknüpfen, indem die zu reinigenden Flächen mit einer verdünnten Lösung (bis 1:100) abgefahren werden. Auch hier ist der Einsatz des SuperSUB Schrubbspads sehr hilfreich.

### **Entsorgung/Schutzmaßnahmen:**

GUM-EX 4.0 ist ein kennzeichnungsfreier Reiniger (ohne Gefahrstoffkennzeichnung). Hierfür ist keine Betriebsanleitung erforderlich. Das Produkt kann in geschlossenen Räumen problemlos eingesetzt werden. Als Schutzausrüstung sind bei direktem Produktkontakt Handschuhe und Schutzbrille erforderlich. Entsprechende Sicherheitsratschläge sind auf der Verpackung sowie dem EG-Datenblatt enthalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Alle Angaben beruhen auf praktischer Erfahrung. Allgemeinverbindlichkeit wird wegen der unterschiedlichen Praxisvoraussetzungen ausgeschlossen. Eigenversuche sind durchzuführen.

## **SOLUTION Glöckner Vertriebs-GmbH**

Postfach 15 01 47, D-67026 Ludwigshafen, Tel. 0621/538140, Fax 0621/532915  
[www.solution-gloeckner.de](http://www.solution-gloeckner.de), e-mail:info@solution-gloeckner.de