

## Technisches Merkblatt

Revision: 00    Stand: 01.01.2008    Seite 1 von 2



# HCC Brillant-Wachs 720

**Pflegewachs für den Einsatz in automatischen Fahrzeugwaschanlagen, Self-Service-Waschanlagen und Hochdruckreinigungsgeräten.**

- Einsatzgebiet**    HCC Brillant-Wachs 720 erzeugt Glanz auf Lack- und Kunststoffoberflächen von Fahrzeugen und sorgt für eine schnelle, fleckenfreie Fahrzeugtrocknung.
- Eigenschaften**    HCC Brillant-Wachs 720 ermöglicht ein schnelles, großflächiges Aufreißen des Wasserfilms, was zu einem sehr guten Auftrocknungsverhalten auch ohne zusätzliche Trocknungshilfe führt. Gleichzeitig wird ein glänzender, konservierender und wasser-abstoßender Schutzfilm erzeugt, welche den Lack vor Witterungs- und Umwelteinflüssen schützt. HCC Brillant-Wachs 720 ist auch bei kritischen Frischwasserqualitäten einsetzbar.  
pH-Wert: ca. 4 im Konzentrat
- Anwendung**
- Bürstenwaschanlagen mit Gebläsetrocknung:  
Pur bis 1 + 9 vorverdünnt über Dosierung der Bürstenwaschanlage zuführen. Ausgehend vom Konzentrat beträgt die Endverdünnung am Fahrzeug ca. 0,2 %.
- Hochdruckgerät:  
1 + 9 vorverdünnt in den Gerätetank einfüllen. Dosierung am Hochdruckgerät 0,5 - 1,5 % wählen.
- Self-Service-Waschplätze:  
Vorverdünnung je nach Anlagentyp pur bis 1 + 19. Ausgehend vom Konzentrat beträgt die Endverdünnung am Fahrzeug ca. 0,1 %.
- Verbrauch**    1 L HCC Brillant-Wachs 720 ist bei Anlagen mit Gebläsetrocknung für ca. 60 PKWs ausreichend.
- Tipps & Tricks**    HCC Brillant-Wachs 720 kann sowohl kalt als auch als Heißwachs bis zu einer Temperatur von 60°C eingesetzt werden.
- Hinweise**    Überdosierungen vermeiden. Nur auf gewaschene, gespülte Oberflächen auftragen. Vorverdünnungen nur mit entmineralisiertem Wasser oder Osmosewasser durchführen. Sicherheitshinweise bitte dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.
- Lagerung**    HCC Brillant-Wachs 720 ist bei Lagerung bis 25 °C mindestens 12 Monate haltbar. Das Material ist frostfrei zu lagern.

HERWETEC<sup>®</sup> GmbH  
Kleines Feldlein 16-20 | D-74889 Sinsheim-Dühren  
Tel.: +49 7261 9281-901 | Fax: +49 7261 9281-900  
E-Mail: info@herwetestec.com | Internet: www.herwetestec.com



## Technisches Merkblatt

Revision: 00    Stand: 01.01.2008    Seite 2 von 2



# HCC Brillant-Wachs 720

**Pflegewachs für den Einsatz in automatischen Fahrzeugwaschanlagen, Self-Service-Waschanlagen und Hochdruckreinigungsgeräten.**

- Lieferung**                    HCC Brillant-Wachs 720 ist in Kanistern á 25 L und in Fässern á 200 L lieferbar. Andere Gebindegrößen auf Anfrage.  
Bestellnummer: 25 L = 9167204; 200 L = 9167205
- Ökologie**                    HCC Brillant-Wachs 720 enthält Tenside, die biologisch abbaubar sind. Das Produkt entspricht den EU-Richtlinien über die biologische Abbaubarkeit von Tensiden. Es ist mineralöl- und kohlenwasserstofffrei.
- Entsorgung**                Gebinde nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

HERWETEC<sup>®</sup> GmbH  
Kleines Feldlein 16-20 | D-74889 Sinsheim-Dühren  
Tel.: +49 7261 9281-901 | Fax: +49 7261 9281-900  
E-Mail: info@herwetec.com | Internet: www.herwetec.com



Mitglied in der  
Beratungsstelle  
für Gussasphalt  
**ibga** 