

Technisches Merkblatt

Revision: 00 Stand: 01.01.2008 Seite 1 von 2



HCC Thermo-Wachs 980



Dauerhafte Sprühwachskonservierung für Fahrzeuge und Teile

- Einsatzgebiet** HCC Thermo-Wachs 980 wird in der Industrie, Autohäusern, Instandsetzungsbetrieben, Baugewerbe, Metallindustrie, Handwerk und Landwirtschaft zur Fahrzeug-, Teile-, Maschinen- und Gerätekonservierung eingesetzt.
- Eigenschaften** HCC Thermo-Wachs 980 ist ein Langzeitkonservierungsmittel mit Glanzeffekt. Es enthält natürliches Canaubawachs, verzögert die Wiederanschmutzung und bietet einen hervorragenden Witterungsschutz. HCC Thermo-Wachs 980 ist auch in kaltem Zustand verarbeitbar.
- Anwendung**
- Hochdruckgerät zur Teile- und Maschinenkonservierung:
1 Teil HCC Thermo-Wachs 980 + 3 Teile Wasser in den Gerätetank geben und eine Dosierung am Gerät zwischen 1 - 2 % einstellen. Temperatur bis 80 °C.
- Automatische Fahrzeugwaschanlagen als Heißwachs:
Pur über Dosierpumpe dem Wachssprühbogen zuführen. Ausgehend vom Konzentrat beträgt die Endverdünnung im Fahrzeug 0,2 - 0,3 %. Temperatur bis 80 °C.
- Self-Service-Waschplätze:
Je nach Anlagentyp pur bis 1 + 19 vorverdünnt der Dosieranlage zuführen. Ausgehend vom Konzentrat beträgt die Endverdünnung im Fahrzeug 0,2 - 0,4 %. Temperatur bis 80 °C.
- Verbrauch** 1 L HCC Thermo-Wachs 980 ist ausreichend für die Pflege von ca. 50 mittelklassigen PKWs.
- Tipps & Tricks** HCC Thermo-Wachs 980 eignet sich hervorragend zur manuellen Anwendung mittels Schwamm. Die Konzentration liegt hier bei 1 - 2 %ig (1 + 99 bis 1 + 49). Temperatur kalt bis handwarm.
- Hinweise** Überdosierungen vermeiden. Nur auf gewaschene, gespülte Oberflächen auftragen. Vorverdünnungen nur mit entmineralisiertem Wasser oder Osmosewasser durchführen. Sicherheitshinweise bitte dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.
- Lagerung** HCC Thermo-Wachs 980 ist bei Lagerung bis 25 °C mindestens 12 Monate haltbar. Das Material ist frostfrei zu lagern.

HERWETEC[®] GmbH
Kleines Feldlein 16-20 | D-74889 Sinsheim-Dühren
Tel.: +49 7261 9281- 901 | Fax: +49 7261 9281-900
E-Mail: info@herwetestec.com | Internet: www.herwetestec.com



Technisches Merkblatt

Revision: 00 Stand: 01.01.2008 Seite 2 von 2



HCC Thermo-Wachs 980



Dauerhafte Sprühwachskonservierung für Fahrzeuge und Teile

- Lieferung** HCC Thermo-Wachs 980 ist in Kanistern á 10 L und 25 L lieferbar. Andere Gebindegrößen auf Anfrage.
Bestellnummer: 10 L = 9159801; 25 L = 9159804
- Ökologie** HCC Thermo-Wachs 980 aus der Green Label-Reihe ist frei von Mineralölen und Kohlenwasserstoffen. Die Rezeptur enthält natürliche Wachse. Das Produkt entspricht der EU-Richtlinie über die biologische Abbaubarkeit von Tensiden.
- Entsorgung** Gebinde nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

HERWETEC[®] GmbH
Kleines Feldlein 16-20 | D-74889 Sinsheim-Dühren
Tel.: +49 7261 9281- 901 | Fax: +49 7261 9281-900
E-Mail: info@herwetec.com | Internet: www.herwetec.com



Mitglied in der
Beratungsstelle
für Gussasphalt
bgpa 