

Technische Information/Produktbeschreibung

Epoxy-EX

Beschreibung/Eigenschaften:

Epoxy-EX ist ein gebrauchsfertiger Spezialreiniger zur Entfernung von Epoxidharzschleiern nach der Verfüugung und ausgehärteten Epoxidharzverschmutzungen.

Anwendung/Untergründe:

Epoxy-EX wird auf gereinigten und trockenen Flächen eingesetzt. Angetrocknete, grobe Harzrückstände sind nach einer Erwärmung mechanisch vorab zu entfernen. Es kann auf Fliesen, Platten und Betonsteinen u.ä. angewendet werden (Test Materialverträglichkeit). Fugen werden nicht angegriffen und verfärben sich nicht.

Technische Daten:

Geruch: arttypisch Aussehen: klar-gelblich verdünnbar: nein pH-Wert: ca. 5,5
Lagerung: in verschlossenen Originalbehältern, an einem trockenen, gut gelüfteten Ort

Verdünnungsgrade:

Epoxy-EX ist eine gebrauchsfertige Lösung, die für die Entfernung von Epoxidharzen nicht verdünnt werden darf.

Gebrauchsanweisung:

Epoxy-EX wird auf die grundgereinigte, trockene Oberfläche gleichmäßig auftragen. Der Auftrag kann mittels geeignetem Gegenstand, z.B. Mikrofaserwischfell oder Pinsel vorgenommen werden. Normalerweise genügt einmaliger Auftrag. Je nach Frische oder Alter der Rückstände sind Einwirkungszeiten von 60 Minuten einzuhalten. Bei sehr hartnäckigen Verunreinigungen muss die Einwirkungszeit verlängert werden. Bei frischen Verfüugungsrückständen genügen i.d.R. 30 Minuten Einwirkungszeit. Allgemein gilt, dass nach dem Anlösen mit warmem Wasser (Zugabe KRISTALLO) und einem grünen, roten oder blauen Pad die Fläche abgereinigt werden muß. Als Schlußreinigung mit feinporigem Pad oder Schwamm und sehr viel Wasser nachspülen. Es ist sinnvoll, immer abschnittsweise in der Reinigung vorzugehen. Sinnvoll dabei ist es, ca. 50m² je Arbeitsgang zu reinigen. Nicht zu bearbeitende Teile sind ausreichend zu schützen. Matarialverträglichkeit an wenig sichtbarer Stelle vorab zu prüfen. Üblicherweise werden keine Edelstahlflächen und Abflüsse durch das Produkt angegriffen, vorsichtshalber müssen Edelstahlmöbel, z.B. Küchen, mit Folie abgedeckt werden. Kunststoffe und Lacke werden durch Epoxy-EX angegriffen. Gereinigte Flächen bis zur vollständigen Abtrocknung nicht nutzen.

Verbrauch

Mit einem Liter Epoxy-EX lassen sich 15-20m² reinigen.

Abgereinigtes Epoxy, gelöste Reinigungsflotte

Das angelöste Epoxy kann wieder aushärten. Deshalb nicht ohne intensive Nachspülgänge die gelöste Reinigungsflotte in Abflüsse einspülen. Ist dies nicht möglich sollten die Abflüsse zum Auffangen des Epoxy mit einem Rückhaltegitter (z.B. Fliegennetz) abgedeckt werden. Beim Einsatz eines Wasseraugers dürfen die aufgenommenen Epoxyrückstände nicht aushärten. Entsprechende Reinigungen der Arbeitsgeräte nach Beendigung des Arbeitseinsatzes sind immer vorzunehmen.

Entsorgung/Schutzmaßnahmen:

Epoxy-EX ist ein kennzeichnungspflichtiges Produkt.. Auf Anforderung erhalten Sie eine **Betriebsanweisung**. Als Schutzausrüstung sind alkoholbeständige Handschuhe und Schutzbrille erforderlich. Kontaminierte Kleidung wechseln. Hautkontakt vermeiden. Es muß für eine entsprechende Frischluftzufuhr gesorgt werden. Ansonsten ist ein umluftunabhängiges Atemschutzgerät einzusetzen. Entsprechende Sicherheitsratschläge, P- und H-Sätze, sind auf der Verpackung sowie dem EG-Datenblatt enthalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Alle Angaben beruhen auf praktischer Erfahrung. Allgemeinverbindlichkeit wird wegen der unterschiedlichen Praxisvoraussetzungen ausgeschlossen. Eigenversuche sind durchzuführen.

SOLUTION Glöckner Vertriebs-GmbH

Postfach 15 01 47, D-67026 Ludwigshafen, Tel. 0621/538140, Fax 0621/532915

www.solution-gloeckner.de, e-mail:info@solution-gloeckner.de