

## Fritteuse XL Profi Line mit Ablasshahn, 10 Liter

209424

Die Profi Line-Tischfritteusen sind aus Edelstahl 18/0 gefertigt. Element mit Abschaltfunktion beim Entfernen. Der Öltank mit V-förmigem Boden sorgt für eine optimale Kältezone und erhöht die Lebensdauer des Öls. Die übersichtliche Steuerung mit Temperaturkontrollleuchten befindet sich auf der Oberseite des Geräts. Schutz gegen Überhitzung durch eine rückstellbare Thermo­sicherung. Ein Frittierkorb mit extra langem Griff macht dieses Modell zu einem feinen Gerät für den intensiven Gebrauch. Alle Friteusen werden mit Frittierkorb und Deckel geliefert.

Sehr leistungsstarke 400V-Fritteuse, die dem Heizelement eine Leistung von bis zu 6600W ermöglicht. Verkürzt die Temperaturerholungszeit nach dem Einlegen von Tiefkühlkost und führt so zu knusprigeren Speisen. Lieferung ohne Stecker, für die Installation wird ein Elektriker benötigt.

**HENDI B.V.**

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

**HENDI Polska Sp. z o.o.**

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

**HENDI GmbH**

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

**HENDI S.R.L.**

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

**PKS HENDI South East Europe SA**

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

**HENDI Italia S.R.L.**

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu



# HENDI

Tools for Chefs

## Spezifikationen

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Anwendungsbereich          | : Küche              |
| Spannung (V)               | : 400                |
| Temperaturbereich bis (°C) | : 190°C              |
| Temperatur (Einheit)       | : Celsius            |
| Heizelement                | : Heizelement        |
| Kabellänge (mm)            | : 1500               |
| Schutzmaßnahmen            | : Überhitzungsschutz |
| Elektriker erforderlich    | : Ja                 |
| Materialien                | : 18/0 Edelstahl     |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Verpackungseinheit         | : 1              |
| Verpackungsart             | : Box            |
| Länge (mm)                 | : 300            |
| Breite (mm)                | : 680            |
| Höhe (mm)                  | : 420            |
| Artikelgewicht (kg)        | : 11.95          |
| Nutzbarer Inhalt (L)       | : 10             |
| Eingangsleistung (W)       | : 6600           |
| Bedienfeld                 | : Analog         |
| Artikel ist programmierbar | : Nein           |
| Ablasshahn                 | : Ja             |
| Abmessungen                | : 300x680x(H)420 |

## Transportspezifikationen

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| EAN                | : 8711369209424 |
| Intrastat-Nummer   | : 84198180      |
| Bruttogewicht (kg) | : 15.23         |
| Nettogewicht (kg)  | : 12.09         |

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Verkaufseinheiten pro Palette   | : 9 |
| Verpackungsmaterial Kunststoff: | (g) |

### HENDI B.V.

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

### HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

### HENDI GmbH

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

### HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

### PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

### HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu