

# Kaffee-Perkolatoren, doppelwandig

211106

Energiesparend durch doppelwandige Edelstahlausführung. Energieverbrauch um 20% niedriger als bei vergleichbaren einwandigen Kesseln. Geschweißte, silikonbeschichtete Edelstahlgriffe. Mit eingebauter Filterwanne. Für grob gemahlene Kaffee ist kein Papierfilter notwendig. Der Perkolator hält den Kaffee nach dem Brühen auf Serviertemperatur. Mit Füllstandsanzeige, Non-Drip Hahn und automatischer Rückstellung. Die Kontrollleuchte zeigt des Ende des Brühvorgangs sowie die notwendige Entkalkung an.



## Spezifikationen

Spannung (V)	: 230
Materialien	: Edelstahl
Verpackungseinheit	: 1
Verpackungsart	: Box
Länge (mm)	: 316
Breite (mm)	: 350
Höhe (mm)	: 480
Nutzbarer Inhalt (L)	: 6
Eingangsleistung (W)	: 1500
Koch-/Zubereitungszeit (Min.)	: 20
Ablasshahn	: Ja
Abmessungen	: 316x350x(H)480

## Transportspezifikationen

EAN	: 8711369211106
Intrastat-Nummer	: 84198120
Bruttogewicht (kg)	: 6.11
Nettogewicht (kg)	: 4.23
Verkaufseinheiten pro Palette	: 20
Verpackungsmaterial Kunststoff:	(g)

### HENDI B.V.

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

### HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

### HENDI GmbH

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

### HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

### PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

### HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu