

## Wasserenthärter, halbautomatisch

230442

Mit Verwendung von Wasserenthärtern tragen Sie dazu bei, den Lebenszyklus Ihrer Geräte zu verlängern. Die Enthärter arbeiten auf einem Ionenaustauschverfahren, bei welchem die Calcium- und Magnesiumionen, die die Wasserhärte verursachen, durch ein Ionenaustauschharz aufgefangen werden. Dieses Verfahren reduziert die Wartungskosten Ihrer Geräte, da Kalkablagerungen wirksam vermieden werden. Am Steuerkopf des Gerätes können je nach Bedarf die Betriebsparameter konfiguriert werden. Die Elemente im Inneren des Kopfes bestehen aus hochwertiger Keramik, die gegen Abrieb, Korrosion und Ablagerungen beständig ist. Dank dieser Technologie ist die Steuerung bestmöglichst abgedichtet und gewährt langen und störungsfreien Betrieb. Marineblaues Gehäuse. Wasseranschluss: 3/4" Arbeitsdruck: 1,5-6,0 Bar Arbeitsumgebungstemperatur: 5 - 38 °C. Max. Vorlauftemperatur: 38 °C. Regenerationszeit: 37 min. Ausgabe für 10 ° dH - 1200 L. Harzbett 4,0 L. Regenerationstank: 8 kg. Maximaler Wasserdurchfluss: 5 l / min. Regenerierungssalzverbrauch pro 1 Zyklus: 0,5 kg.

Der halbautomatische Enthärtungsprozess muss manuell gestartet werden. Gewicht: 8 kg.



### Spezifikationen

Spannung (V)	: 230
Elektriker erforderlich	: Nein
Verpackungseinheit	: 1
Verpackungsart	: Box
Länge (mm)	: 216
Breite (mm)	: 404
Höhe (mm)	: 504
Eingangleistung (W)	: 18
Artikel ist programmierbar	: Nein
Abmessungen	: 216x404x(H)504

### Transportspezifikationen

EAN	: 8711369230442
Intrastat-Nummer	: 84229010
Bruttogewicht (kg)	: 9.39
Nettogewicht (kg)	: 8.125
Verkaufseinheiten pro Palette	: 24
Verpackungsmaterial Kunststoff:	65

#### HENDI B.V.

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

#### HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

#### HENDI GmbH

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

#### HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

#### PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

#### HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu