

# Mikrowelle, programmierbar 1000W

281444

Gehäuse und Innenraum der Kammer mit Keramikboden aus Edelstahl. Leicht ablesbares Bedienfeld. Elektronische Steuerung. Untere rotierende Magnetronantenne für gleichmäßige Energieverteilung, kein rotierender Teller. Integrierter Luftfilter zum Schutz vor externen Faktoren und Staub. Sie können das gewünschte Programm auf dem Touchdisplay auswählen. Tür mit großer Glasscheibe zur Beobachtung von Prozessen im beleuchteten Mikrowelleninnenraum. Fester Riegelverschluss: einfaches Öffnen, kein Verriegelungsmechanismus. Innenraum der Kammer: – Abmessungen: 327x346x(H)200, Volumen: 23 l. – Leicht zu reinigen. – Kein Brechen der Teller durch entsprechend abgerundete Kanten. – Keramikboden. Multifunktionale Verwendung: – Auftauen. – 10 Standardprogramme. – Es gibt die Möglichkeit, bis zu 100 Programme zu speichern (max. 3 Phasen in einem Programm). – automatische Zeitumrechnung für Doppelportionen. – Das Ende des Garzyklus wird durch einen akustischen Alarm signalisiert. – 4 Leistungsstufen. Eingangsleistung: 1550 W. Ausgangsleistung: 1000 W. Geeignet für runde (bis zu ø320 mm) und rechteckige Teller. Maximale Einzelbetriebszeit: 60 Minuten. Ausgestattet mit einem Kabel mit Erdungsstecker. Gewicht: 15,5 kg.



## Spezifikationen

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Spannung (V)               | : 230            |
| Elektriker erforderlich    | : Nein           |
| Materialien                | : Edelstahl      |
| Verpackungseinheit         | : 1              |
| Verpackungsart             | : Box            |
| Länge (mm)                 | : 509            |
| Breite (mm)                | : 572            |
| Höhe (mm)                  | : 306            |
| Nutzbarer Inhalt (L)       | : 23             |
| Eingangsleistung (W)       | : 1550           |
| Ausgangsleistung (W)       | : 1000           |
| Artikel ist programmierbar | : Nein           |
| Abmessungen                | : 509x572x(H)306 |

## Transportspezifikationen

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| EAN                             | : 8711369281444 |
| Intrastat-Nummer                | : 85165000      |
| Bruttogewicht (kg)              | : 17.34         |
| Nettogewicht (kg)               | : 15.28         |
| Verkaufseinheiten pro Palette   | : 12            |
| Verpackungsmaterial Kunststoff: | 528             |

### HENDI B.V.

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

### HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

### HENDI GmbH

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

### HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

### PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

### HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu