

Deckwachs farblos (natur)

Pastös in Verbindung mit den Beizen und zum Nachwachsen

Inhalt: 2,5kg

Verbrauch: 1l für 20 - 30 m²

Intern. Kürzel: DW



Innovation

hilft sofort



über 1,5 Millionen Lösungen

Anwendungsbereich: Patina-Fala Deckwachs ist pastös und zum Wachsen von Cotto, Ton- und Ziegeltonplattenbelägen oder auch Antikmarmor in Verbindung mit den Beizen farblos, mittel (hell) oder rustic (dunkel) zu verarbeiten. Bitte beachten Sie die entsprechenden Verarbeitungsanleitungen. Es entsteht ein Seidenglanz.

Lagerung und Transport: kühl lagern, keine Frostgefahr.

Verbrauch: ca. 30-50 gr. pro m².

Verarbeitungsanleitung: Wird Patina-Fala Deckwachs für späteres Nachwachsen von Belägen verwendet, so ist das Polieren nach dem Auftrag schon nach 5-10 Minuten per Hand oder maschinell d.h. in einem leichten Feuchtzustand des Deckwachses zu beginnen. Verwenden Sie dazu eine weiche Bürste oder einen Hand- oder Maschinenpad weiß. Bis zur Endpolitur ist das Polieren mehrmals erforderlich (bis keine Polierstreifen mehr sichtbar sind). Es entsteht ein Seidenglanz. Für die anschließende Unterhaltsreinigung und Pflege zugleich verwenden Sie Patina-Fala Wischpflege.