

Flecken-tec

Entfernt auf unglasierten Keramikbelägen, Feinsteinzeug, Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Klinker, Marmor- und anderen Natursteinen Flecken wie z. B.:

- Blüten, Gras, Kaffee, Tee, Rotwein, Schimmel, Blut, Tinte,
- Und alle anderen organischen Flecken



Inhalt: 0,2l

Verbrauch: 1l für 5 - 10 m²

Intern. Kürzel: FT



Innovation
hilft sofort



über 1,5 Millionen Lösungen

Anwendungsbereich: Im Innen- und Außenbereich. Patina-Fala® Flecken-tec entfernt Blüten, Gras, Blut, Kaffee, Tee, Rotwein, Schimmel, Tinte, und alle anderen organischen Flecken. Auf Belagsarten wie Fliesen, Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Marmor, Naturstein, Granit, Schiefer, Betonwerkstein, Feinsteinzeug und allen anderen Keramikbelägen einsetzbar.

Lagerung und Transport: Frostfrei, kühl und stehend lagern und transportieren.

Verbrauch: 0,2 Liter reichen für ca. 1–2 m² je nach Verschmutzung.

Verarbeitungsanleitung: Prüfen Sie die Oberfläche auf Ihre Farbechtheit. Die zu behandelnden Flecken mit Patina-Fala® Flecken-tec und einem Pinsel satt benetzen und ca. 1–2 Stunden wirken lassen. Dabei mit Patina-Fala® Flecken-tec nass halten und zwischendurch mit einer weichen Bürste scheuern. Benetzen Sie nicht nur den Fleck, sondern immer die ganze Fliese oder die zu behandelnde Steinplatte, damit keine farblichen Unterschiede entstehen. Nach dieser Einwirkzeit Patina-Fala® Flecken-tec nochmals aufbringen und sofort im Nasszustand unter Zugabe von ca. der gleichen Menge Wasser mit weicher Bürste scheuern. Anschl. die Schmutzbrühe aufnehmen und mit klarem Wasser gut nachwaschen. Je nach Bedarf kann der Arbeitsgang nach Trocknung wiederholt werden.

Zusätzlicher Hinweis: Bei weniger starken Flecken kann die Einwirkzeit auf 10–20 Min. verkürzt werden. Die weitere Anwendung bleibt gleich. Bei starken Farbveränderungen empfehlen wir die ganze Fläche oder Flächenabschnitte mit Patina-Fala® Flecken-tec zu behandeln. Spritzer auf neben liegenden Gegenständen, Kleidung oder Pflanzen sofort mit reichlich Wasser abwaschen. Das Produkt darf nicht auf Spiegelquarz-Kompositsteinen und allen anderen farbigen Kunststeinen verwendet werden. Machen Sie auf einer kleinen Fläche eine Probe. Die Qualität dieses Produktes hält ca. 1 Jahr. Verarbeitungstemperatur nicht unter 5°C und nicht über 25°C. Bei unglasierten Oberflächen sollte anschließend mit Fleckschutz, Protectiv oder Protect natur behandelt werden.

Inhaltsstoffe: <5% nichtionische Tenside, <5% Natriumhypochlorit, Hilfsstoffe.

Alle Patina-Fala® System Produkte können Sie im Fachhandel beziehen.

Patina-Fala® garantiert höchste Qualität.

Für Schäden durch Anwendungsfehler kann keine Haftung übernommen werden.