



## Grundreiniger G2 und Epoxidharzschleierentferner

Entfernt Epoxidharzschleier, Wachs- und hartnäckige Polymerbeschichtungen sowie stärkste Verschmutzungen

- auf glasierte und unglasierte Steinzeugfliesen
- Feinsteinzeug
- Glasmosaik und Granit

Inhalt: 1l, 5l

Verbrauch: 1l für 5 - 10 m<sup>2</sup>

Intern. Kürzel: ES

  
**Innovation**  
hilft sofort



über 1,5 Millionen Lösungen

**Anwendungsbereich:** Im Innen- und Außenbereich anwendbar. Patina-Fala® Grundreiniger G2 eignet sich für glasierte und unglasierte Steinzeugfliesen, Feinsteinzeug, Glasmosaik und Granit. Entfernt z. B. hartnäckige Polymer- und Wachsbeschichtungen sowie die meisten Epoxidharzfugenmaterialien innerhalb von 24 Stunden nach der Verarbeitung.

**Lagerung und Transport:** frostfrei lagern und transportieren.

**Verbrauch:** 1l reicht für ca. 5–10 m<sup>2</sup> je nach Verschmutzung.

**Verarbeitungsanleitung:** Prüfen Sie vor Anwendung die Oberfläche auf Farbstabilität. Patina-Fala® Grundreiniger G2 wird je nach Verschmutzung bzw. Stärke des Schleiers oder Verkrustung unverdünnt satt aufgetragen. Bei geringeren Verschmutzungen reicht eine Verdünnung bis zu 1:10 mit Wasser. Nach einer Einwirkzeit von mind. 30 Min. wird mit geeigneten Pads geschleudert und die dadurch entstandene Schmutzbrühe aufgenommen. Bei extremer Verschmutzung ist es sinnvoll, mehrmals während der Einwirkzeit durchzuschleudern, ohne die Schmutzlauge zu entfernen. Die Oberfläche muss während dieser Verarbeitung nass gehalten werden. Bei stärker auftretenden Erscheinungen kann sich die Wirkzeit auf bis zu 2 Stunden verlängern. Eventuell müssen diese Arbeiten öfter wiederholt werden, um zum Erfolg zu führen. Anschließend den Boden gut mit klarem Wasser nachspülen.

**Zusätzlicher Hinweis:** Legen Sie vor der Anwendung auf allen Flächen eine Probefläche an. Bei poliertem Marmor oder poliertem Kalkstein wird durch Patina-Fala® Grundreiniger G2 bei unverdünnter Anwendung die Oberfläche matt. Je nach Empfindlichkeit der Oberfläche sollte dann das Produkt mit Wasser ca. 1:5 bis 1:10 verdünnt werden. Hier empfehlen sich kurze Einwirkzeiten von 1–5 Min. Eventuell öfters anwenden. Schützen Sie neben liegende Gegenstände durch Abdecken oder Abkleben. Verarbeitungstemperatur nicht unter 5°C und nicht über 25°C.

**Inhaltsstoffe:** <5% nichtionische Tenside, Limonene, Duftstoffe, wasserlösliche Lösungsmittel, Ätzkali, Aminoalkohol, Hilfsstoffe.

Alle Patina-Fala® System Produkte können Sie im Fachhandel beziehen.

Patina-Fala® garantiert höchste Qualität.

Für Schäden durch Anwendungsfehler kann keine Haftung übernommen werden.